Produktdatablad

ESD/EMI-skjermingspose med fuktbeskyttelse

NO | 2026-11-12



Varenumre: DSWL40014 - DSWL38859 (2 varianter)

ESD/EMI-skjermingspose med fuktbeskyttelse og definert vanndampgjennomtrengelighet. Elektrostatisk skjerming under 10 nJ, beskyttelse mot utladning og felt. Kan ikke lukkes igjen, formater 254 x 254 mm og 254 x 305 mm.

Beskrivelse

Posen beskytter elektronikk samtidig mot elektrostatiske påvirkninger og mot fuktighet.

I tillegg til den elektrostatiske skjermingen på under 10 nJ gir posen beskyttelse mot elektrostatiske felt. Det er viktig for komponenter som allerede reagerer følsomt på felt.

Fuktbeskyttelsen med definert vanndampgjennomtrengelighet gjør posen interessant for fuktfølsomme komponenter. Den kan ikke lukkes igjen.

Typiske bruksområder

- Fuktfølsomme komponenter
- Lagring av komponentgrupper
- Forsendelse under varierende klimaforhold
- Langtidslagring

Hva du bør tenke på ved valget

- Skjerming: Under 10 nJ, beskyttelse mot utladning og felt.
- Fuktbeskyttelse: Med definert vanndampgjennomtrengelighet.
- Format: 254 x 254 mm eller 254 x 305 mm.
- Lukking: Kan ikke lukkes igjen.

Tekniske opplysninger

Varianter	2 (artikkelnumre, se tabell)
Egenskap	skjermende
Kan lukkes igjen	nei
Flere opplysninger	Skjermingspose med fuktbeskyttelse og definert vanndampgjennomtrengelighet · Elektrostatisk skjerming < 10 nJ · Beskyttelse mot elektrostatisk utladning og felt
Innkjøp	på forespørsel, tilbud med pris og pakningsenhet

Merknader om bruk

Lukk posen helt, slik at skjermingen og fuktbeskyttelsen virker. For fuktfølsomme komponenter må du følge komponentprodusentens lagringsanvisninger.

Vanlige spørsmål

Passer til: ESD-emballasje og forsendelse · Alle ESD-artikler · ESD-grunnleggende

Se datablad (nettside, tysk)

Varianter

Utførelse	Varenummer
254 x 254 mm	DSWL40014
254 x 305 mm	DSWL38859

Utarbeidet fra produktinformasjonen. Dette databladet erstatter ikke et prøvingssertifikat. Originaldokumentene gjelder.