Produktdatablad

ESD-ringsonde, BNC og 2 bananplugg-hunner, Ø 63 mm

NO | 2026-11-12



Varenummer: DSWL68592

Ringsonde med Ø 63 mm for målinger av overflatemotstand på ESD-materialer. Tilkoblingen skjer via BNC og 2 bananplugg-bøssinger for 4 mm. Slik kobler du sonden til vanlige motstandsmåleinstrumenter.

Beskrivelse

Ringsonden med to bananbøssinger registrerer overflatemotstanden til flate materialer.

En ringsonde består av en indre elektrode og en ytre ring. Målestrømmen flyter mellom de to over materialets overflate. Det gir reproduserbare målinger på matter, folier og arbeidsflater.

Denne utførelsen har en BNC-tilkobling og 2 bananplugg-bøssinger for 4 mm. Diameteren er 63 mm. En utførelse med tre bananplugg-bøssinger fås også.

Typiske bruksområder

• Overflatemotstand på ESD-matter

• Testing av folier og emballasje

• Varemottakskontroll av flate materialer

• Laboratorietester på prøvedeler

Hva du bør tenke på ved valget

• Tilkoblinger: BNC og 2 bananplugg-bøssinger for 4 mm.

• Diameter: Sonden måler Ø 63 mm.

• Måleinstrument: Kontroller hvilke tilkoblinger instrumentet ditt forventer.

• Alternativ: Utførelsen med tre bøssinger gir en ekstra tilkobling.

Tekniske opplysninger

Varenummer	DSWL68592
Innkjøp	på forespørsel, tilbud med pris og pakningsenhet

Merknader om bruk

Sett sonden på en ren, jevn flate og mål ved dokumentert luftfuktighet. Rengjør elektrodene regelmessig, slik at rester ikke forfalsker verdiene.

Vanlige spørsmål

Passer til: ESD-måle- og prøveutstyr · Alle ESD-artikler · ESD-grunnleggende

Se datablad (nettside, tysk)

Varianter

Utførelse	Varenummer
4 mm · 63 mm	DSWL68592

Utarbeidet fra produktinformasjonen. Dette databladet erstatter ikke et prøvingssertifikat. Originaldokumentene gjelder.