Produktdatablad

ESD-spiralkabel 1Mohm | 10/10mm trykknapp | bananplugg - 2,4m - svart

NO | 2026-11-12



Varenummer: DSWL20502

ESD-spiralkabel med 1 MOhm og 2,4 m lengde, trykknapp 10 / 10 mm, med bananplugg. Forbinder armbånd, hælstropp eller matte med jordingspunktet. Den innebygde motstanden begrenser avledningsstrømmen.

Beskrivelse

ESD-spiralkabel 1Mohm, 10/10mm trykknapp, bananplugg - 2,4m: spiralkabel for ESD-jording.

Spiralkabelen forbinder armbånd, hælstropp eller matte med jordingspunktet. Den innebygde motstanden begrenser strømmen og beskytter dermed personen; den spiralformede utførelsen forblir ryddig også ved skiftende avstander.

Denne kabelen har en motstand på 1 MOhm og er 2,4 m lang. Trykknappen måler 10 / 10 mm. Ytterligere tilbehør: bananplugg.

Trykknappstørrelsene ved armbåndsenden og ved jordingspunktet må passe til komponentene dine; sammenlign dem før bestilling.

Typiske bruksområder

• Personjording via ESD-armbånd

• Tilkobling av ESD-matter til jordingspunktet

• Mobile arbeidsplasser og kontrollstasjoner

Hva du bør tenke på ved valget

• Motstand: 1 eller 2 MOhm, avhengig av konsept; merknader i databladet.

• Lengde: 1,8, 2,4 eller 3,6 m, etter avstanden mellom arbeidsplass og jordingspunkt.

• Tilkoblinger: Trykknappstørrelse (3, 7, 10 mm) og eventuelt bananplugg eller krokodilleklemme.

Tekniske opplysninger

Varenummer	DSWL20502
Farge	Svart
Avledningsmotstand (produsentopplysning)	1 MOhm

Merknader om bruk

Motstanden i kabelen beskytter personen og begrenser strømmen; for armbånd brukes vanligvis en kabel med 1 eller 2 MOhm. Lengde og trykknappstørrelser må passe til bånd og jordingspunkt.

Vanlige spørsmål

Passer til dette: ESD-armbånd · ESD-jordingstilbehør · ESD-bordmatter og belegg

Se datablad (nettside, tysk)

Varianter

2400mm / Svart / 10/10mm	DSWL20502

Utarbeidet fra produktinformasjonen. Dette databladet erstatter ikke et prøvingssertifikat. Originaldokumentene gjelder.