Produktdatablad

ESD-spiralkabel, 2 MΩ, svart, 7/10-mm-trykknapp

NO | 2026-11-12



Varenumre: DSWL42079 - DSWL42089 (3 varianter)

Svart ESD-spiralkabel med 2 MΩ motstand og trykknapptilkobling for 7 og 10 mm, fås fra 1,8 m til 3,6 m. Testet etter BGI 818: 2001; den kobler ESD-utstyr fleksibelt til jordingspunktet.

Beskrivelse

Den svarte 2 MΩ spiralkabelen passer til trykknapper på 7 og 10 mm og gir bevegelsesfrihet i tre lengder.

En spiralkabel trekker seg sammen når den ikke brukes, og gir fra seg lengde når du beveger deg. Slik forblir arbeidsplassen ryddig.

Trykknapptilkoblingen er utformet for 7 mm og 10 mm. Kabelen er oppført i 1,8 m, 2,4 m og 3,6 m og testet etter BGI 818: 2001.

Typiske bruksområder

• ESD-arbeidsplasser i elektronikkproduksjonen

• Monterings- og testplasser

• Arbeidsplasser med skiftende bevegelse

• Erstatning for slitte spiralkabler

Hva du bør tenke på ved valget

• Lengde: 1,8 m for faste plasser, 3,6 m for mer bevegelsesfrihet.

• Tilkobling: Trykknapp for 7 og 10 mm.

• Motstand: 2 MΩ.

• Motstykke: Kontroller hvilken trykknapp armbåndet eller tilbehøret ditt har.

Tekniske opplysninger

Varianter	3 (artikkelnumre, se tabell)
Motstand	2 MΩ
Tilkobling	7 / 10 mm trykknapp
Flere opplysninger	Testet etter BGI 818: 2001
Innkjøp	på forespørsel, tilbud med pris og pakningsenhet

Merknader om bruk

Koble kabelen fast til jordingspunktet og kontroller den regelmessig, for eksempel med en armbåndstester. Skift ut kabler med knekk eller skadet isolasjon.

Vanlige spørsmål

Passer til: ESD-spiralkabler · Alle ESD-artikler · ESD-grunnleggende

Se datablad (nettside, tysk)

Varianter

Format	Varenummer
1,8 m	DSWL42079
2,4 m	DSWL42083
3,6 m	DSWL42089

Utarbeidet fra produktinformasjonen. Dette databladet erstatter ikke et prøvingssertifikat. Originaldokumentene gjelder.