Produktdatablad

ESD-spiralkabel 2Mohm | 10/10mm trykknapp - 3,6m - gul

NO | 2026-11-12



Varenummer: DSWL42091

ESD-spiralkabel med 2 MOhm og 3,6 m lengde, trykknapp 10 / 10 mm. Forbinder armbånd, hælstropp eller matte med jordingspunktet. Den innebygde motstanden begrenser avledningsstrømmen.

Beskrivelse

ESD-spiralkabel 2Mohm, 10/10mm trykknapp - 3,6m: spiralkabel for ESD-jording.

Spiralkabelen forbinder armbånd, hælstropp eller matte med jordingspunktet. Den innebygde motstanden begrenser strømmen og beskytter dermed personen; den spiralformede utførelsen forblir ryddig også ved skiftende avstander.

Denne kabelen har en motstand på 2 MOhm og er 3,6 m lang. Trykknappen måler 10 / 10 mm.

Trykknappstørrelsene ved armbåndsenden og ved jordingspunktet må passe til komponentene dine; sammenlign dem før bestilling.

Typiske bruksområder

• Personjording via ESD-armbånd

• Tilkobling av ESD-matter til jordingspunktet

• Mobile arbeidsplasser og kontrollstasjoner

Hva du bør tenke på ved valget

• Motstand: 1 eller 2 MOhm, avhengig av konsept; merknader i databladet.

• Lengde: 1,8, 2,4 eller 3,6 m, etter avstanden mellom arbeidsplass og jordingspunkt.

• Tilkoblinger: Trykknappstørrelse (3, 7, 10 mm) og eventuelt bananplugg eller krokodilleklemme.

Tekniske opplysninger

Varenummer	DSWL42091
Farge	Gul
Avledningsmotstand (produsentopplysning)	2 MOhm

Merknader om bruk

Motstanden i kabelen beskytter personen og begrenser strømmen; for armbånd brukes vanligvis en kabel med 1 eller 2 MOhm. Lengde og trykknappstørrelser må passe til bånd og jordingspunkt.

Vanlige spørsmål

Passer til dette: ESD-armbånd · ESD-jordingstilbehør · ESD-bordmatter og belegg

Se datablad (nettside, tysk)

Varianter

3600mm / Gul / 10mm/10mm	DSWL42091

Utarbeidet fra produktinformasjonen. Dette databladet erstatter ikke et prøvingssertifikat. Originaldokumentene gjelder.