## Produktdatablad

# ESD-sweatjakke 260 g/m² - med glidelås | svart

NO | 2026-11-12



Varenumre: DSWL69237, DSWL69236, DSWL44540, DSWL44541, DSWL44542, DSWL44543, DSWL44544, DSWL44545, DSWL44546, DSWL44547, DSWL44548, DSWL61057

ESD-sweatjakke - med glidelås i svart: 260 g/m², to sidelommer, glidelåslukking og strikkede mansjetter på ermene. Stoff av 48 % bomull, 48 % polyester, 4 % karbonfiber. Fås i størrelser fra 3XS til 6XL. For kjøligere arbeidsplasser i ESD-områder. Avledningsmotstand $10^6$ til $10^7$ ohm (produsentopplysning).

## Beskrivelse

ESD-sweatjakke i svart: ESD-klær for elektronikkproduksjon, montering og kontroll.

ESD-sweatjakken med glidelås kan ved behov raskt åpnes og lukkes og passer til arbeidsplasser med skiftende temperaturer. Ledende karbonfibre i stoffet leder bort ladning.

Stoffet veier 260 g/m² og består av 48 % bomull, 48 % polyester, 4 % karbonfiber. Produsenten oppgir en avledningsmotstand på $10^6$ til $10^7$ ohm. Den fås i størrelsene 3XS til 6XL.

ESD-klær virker bare sammen med personjording. Planlegg derfor inn armbånd eller hælstropp og et avledende gulv.

## Typiske bruksområder

- Elektronikkproduksjon og montering av komponentgrupper
- Kontrollfelt, service og vedlikehold
- Laboratorium, utvikling og prototypebygging
- Lager og varemottak i EPA-områder
- Enhetlige teamklær i ESD-området

## Hva du bør tenke på ved valget

- Stoffets vekt: Høyere flatevekt betyr tykkere stoff, velg etter inneklima og brukstid.
- Størrelse: Størrelsene står på produktsiden, ved teamutstyr lønner det seg med en størrelsesoversikt på forhånd.
- Standard og avledningsmotstand: Produsentopplysningene står i databladet.
- Vedlikehold: Ta hensyn til vaskeanvisningene, kontroller ESD-egenskapene regelmessig.

## Tekniske opplysninger

| Varenumre | DSWL69237, DSWL69236, DSWL44540, DSWL44541, DSWL44542, DSWL44543, DSWL44544, DSWL44545, DSWL44546, DSWL44547, DSWL44548, DSWL61057 |
|---|---|
| Farge | Svart |
| Størrelser | 3XS til 6XL |
| Flatevekt | 260 g/m² |
| Materiale | 48 % bomull, 48 % polyester, 4 % karbonfiber |
| Avledningsmotstand (produsentopplysning) | $10^6$ til $10^7$ ohm |
| Standard (produsentopplysning) | DIN EN 61340-5-1 |

## Merknader om bruk

ESD-klær virker bare i det jordede systemet: Brukeren og arbeidsplassen må være koblet til via armbånd eller hælstropp og et avledende gulv. Verdier, størrelser og vedlikeholdsanvisninger står i databladet.

## Vanlige spørsmål

Passer til dette: ESD-klær · ESD-poloskjorter · Vedlikehold av ESD-klær

Se datablad (nettside, tysk)

## Varianter

| 3XS / Svart | DSWL69237 |
|---|---|
| 2XS / Svart | DSWL69236 |
| XS / Svart | DSWL44540 |
| S / Svart | DSWL44541 |
| M / Svart | DSWL44542 |
| L / Svart | DSWL44543 |
| XL / Svart | DSWL44544 |
| XXL / Svart | DSWL44545 |
| 3XL / Svart | DSWL44546 |
| 4XL / Svart | DSWL44547 |
| 5XL / Svart | DSWL44548 |
| 6XL / Svart | DSWL61057 |

Utarbeidet fra produktinformasjonen. Dette databladet erstatter ikke et prøvingssertifikat. Originaldokumentene gjelder.