Karta techniczna produktu

Fartuch ESD „EcoLine” | kolor ciemnoniebieski

PL | 2026-11-12



Numery artykułów: DSWL41101, DSWL41102, DSWL41103, DSWL41104, DSWL41105, DSWL41107, DSWL41108, DSWL41109, DSWL41110

Fartuch ESD „EcoLine” w kolorze ciemnoniebieskim: 140 g/m², przewodząca przędza w siatce 4 × 4 mm, kołnierz z klapami, ukryte zapięcie na zatrzaski i dwie kieszenie boczne. Rozmiary unisex od XS do 5XL. Tkanina z 63 % poliestru, 33 % bawełny, 4 % włókna węglowego. Rezystancja odprowadzania od 10^6 do 10^7 omów (informacja producenta).

Opis

Fartuch ESD „EcoLine” w kolorze ciemnoniebieskim: odzież ochronna ESD do montażu, kontroli i serwisu w strefach chronionych elektrostatycznie (EPA).

W produkcji elektroniki odzież codzienna ładuje się już przy normalnych ruchach. Fartuch ESD zakrywa tę odzież i odprowadza ładunek w kontrolowany sposób przez włókna przewodzące w tkaninie, aby nie przeskakiwał niekontrolowanie na płytki drukowane i zespoły. Warunkiem jest uziemienie osoby przez opaskę lub pasek na piętę.

Tkanina waży 140 g/m² i składa się z 63 % poliestru, 33 % bawełny, 4 % włókna węglowego. Producent podaje rezystancję odprowadzania od 10^6 do 10^7 omów. Fartuch jest dostępny w rozmiarach od XS do 5XL.

Ponieważ fartuch można założyć na odzież codzienną, nadaje się również dla odwiedzających, audytorów i zmieniającego się personelu w strefie ESD.

Typowe obszary zastosowania

- Montaż komponentów na płytkach drukowanych i montaż zespołów
- Przyjęcie towaru, pole kontrolne i kontrola końcowa w strefach EPA
- Serwis, naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych
- Laboratorium, rozwój i budowa prototypów
- Odwiedzający i audytorzy w strefie ESD

Na co zwrócić uwagę przy wyborze

- Rozmiar i długość: fartuch powinien możliwie całkowicie zakrywać odzież codzienną.
- Rezystancja odprowadzania i norma: proszę sprawdzić w karcie technicznej, czy wartości pasują do Państwa koncepcji ESD wg IEC 61340-5-1.
- Wyposażenie: kieszenie, zapięcie i kołnierz różnią się w zależności od modelu, proszę porównać warianty.
- Pielęgnacja: przestrzegać wskazówek dotyczących prania i regularnie sprawdzać właściwości ESD.

Dane techniczne

Numery artykułów	DSWL41101, DSWL41102, DSWL41103, DSWL41104, DSWL41105, DSWL41107, DSWL41108, DSWL41109, DSWL41110
Kolor	Ciemnoniebieski
Rozmiary	od XS do 5XL
Gramatura	140 g/m²
Materiał	63 % poliester, 33 % bawełna, 4 % włókno węglowe
Rezystancja odprowadzania (informacja producenta)	od 10^6 do 10^7 omów

Wskazówki dotyczące użytkowania

Odzież ESD działa tylko w uziemionym systemie: użytkownik i stanowisko pracy muszą być połączone przez opaskę lub pasek na piętę oraz rozpraszającą ładunki podłogę. Wartości, rozmiary i wskazówki dotyczące pielęgnacji znajdują się w karcie technicznej.

Często zadawane pytania

Pasujące do tego: opaski ESD · paski ESD na piętę · pielęgnacja odzieży ESD

Zobacz kartę techniczną (strona WWW, niemiecki)

Warianty

XS / Ciemnoniebieski	DSWL41101
S / Ciemnoniebieski	DSWL41102
M / Ciemnoniebieski	DSWL41103
L / Ciemnoniebieski	DSWL41104
XL / Ciemnoniebieski	DSWL41105
XXL / Ciemnoniebieski	DSWL41107
3XL / Ciemnoniebieski	DSWL41108
4XL / Ciemnoniebieski	DSWL41109
5XL / Ciemnoniebieski	DSWL41110

Opracowano na podstawie danych produktu. Ta karta nie zastępuje świadectwa badań. Wiążące są dokumenty oryginalne.