Karta techniczna produktu

Fartuch ESD „pro Line” 146 g/m² | kolor jasnoniebieski

PL | 2026-11-12



Numery artykułów: DSWL41022, DSWL41023, DSWL41024, DSWL41025, DSWL41026, DSWL41027, DSWL41028, DSWL41029, DSWL41030

Fartuch ESD „pro Line” w kolorze jasnoniebieskim: 146 g/m², przewodząca przędza w siatce 4 × 4 mm, ukryte zapięcie na zatrzaski, dwie kieszenie boczne i kieszeń na piersi. Rozmiary unisex od XS do 5XL. Tkanina z 63 % poliestru, 33 % bawełny, 4 % włókna węglowego. Rezystancja odprowadzania od 10^5 do 10^7 omów (informacja producenta).

Opis

Fartuch ESD „pro Line” w kolorze jasnoniebieskim: odzież ochronna ESD do montażu, kontroli i serwisu w strefach chronionych elektrostatycznie (EPA).

W produkcji elektroniki odzież codzienna ładuje się już przy normalnych ruchach. Fartuch ESD zakrywa tę odzież i odprowadza ładunek w kontrolowany sposób przez włókna przewodzące w tkaninie, aby nie przeskakiwał niekontrolowanie na płytki drukowane i zespoły. Warunkiem jest uziemienie osoby przez opaskę lub pasek na piętę.

Tkanina waży 146 g/m² i składa się z 63 % poliestru, 33 % bawełny, 4 % włókna węglowego. Producent podaje rezystancję odprowadzania od 10^5 do 10^7 omów. Fartuch jest dostępny w rozmiarach od XS do 5XL.

Ponieważ fartuch można założyć na odzież codzienną, nadaje się również dla odwiedzających, audytorów i zmieniającego się personelu w strefie ESD.

Typowe obszary zastosowania

• Montaż komponentów na płytkach drukowanych i montaż zespołów

• Przyjęcie towaru, pole kontrolne i kontrola końcowa w strefach EPA

• Serwis, naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych

• Laboratorium, rozwój i budowa prototypów

• Odwiedzający i audytorzy w strefie ESD

Na co zwrócić uwagę przy wyborze

• Rozmiar i długość: fartuch powinien możliwie całkowicie zakrywać odzież codzienną.

• Rezystancja odprowadzania i norma: proszę sprawdzić w karcie technicznej, czy wartości pasują do Państwa koncepcji ESD wg IEC 61340-5-1.

• Wyposażenie: kieszenie, zapięcie i kołnierz różnią się w zależności od modelu, proszę porównać warianty.

• Pielęgnacja: przestrzegać wskazówek dotyczących prania i regularnie sprawdzać właściwości ESD.

Dane techniczne

Numery artykułów	DSWL41022, DSWL41023, DSWL41024, DSWL41025, DSWL41026, DSWL41027, DSWL41028, DSWL41029, DSWL41030
Kolor	Jasnoniebieski
Rozmiary	od XS do 5XL
Gramatura	146 g/m²
Materiał	63 % poliester, 33 % bawełna, 4 % włókno węglowe
Rezystancja odprowadzania (informacja producenta)	od 10^5 do 10^7 omów
Jednostka opakowania	1 szt.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Odzież ESD działa tylko w uziemionym systemie: użytkownik i stanowisko pracy muszą być połączone przez opaskę lub pasek na piętę oraz rozpraszającą ładunki podłogę. Wartości, rozmiary i wskazówki dotyczące pielęgnacji znajdują się w karcie technicznej.

Często zadawane pytania

Pasujące do tego: opaski ESD · paski ESD na piętę · pielęgnacja odzieży ESD

Zobacz kartę techniczną (strona WWW, niemiecki)

Warianty

XS / Jasnoniebieski / 1 szt.	DSWL41022
S / Jasnoniebieski / 1 szt.	DSWL41023
M / Jasnoniebieski / 1 szt.	DSWL41024
L / Jasnoniebieski / 1 szt.	DSWL41025
XL / Jasnoniebieski / 1 szt.	DSWL41026
XXL / Jasnoniebieski / 1 szt.	DSWL41027
3XL / Jasnoniebieski / 1 szt.	DSWL41028
4XL / Jasnoniebieski / 1 szt.	DSWL41029
5XL / Jasnoniebieski / 1 szt.	DSWL41030

Opracowano na podstawie danych produktu. Ta karta nie zastępuje świadectwa badań. Wiążące są dokumenty oryginalne.