Karta techniczna produktu

Woreczki ESD, różowe, z zamknięciem strunowym, 50 µm, 100 sztuk

PL | 2026-11-12



Numery artykułów: 6 · patrz tabela wariantów

Różowe woreczki ESD z zamknięciem strunowym i grubością folii 0,05 mm, ponownie zamykalne, 100 sztuk. Zależnie od formatu rozpraszające ładunki lub trwale rozpraszające ładunki, w rozmiarach od 76 x 127 mm do 254 x 356 mm.

Opis

Cienkie różowe woreczki strunowe przeznaczone są dla lekkich elementów, które w strefie EPA są często wyjmowane.

Przy 50 µm folia jest cienka i lekka, co przy małych elementach oszczędza miejsce i ciężar. Zamknięcie strunowe pozwala wielokrotnie otwierać i zamykać.

Niektóre formaty są rozpraszające ładunki, inne trwale rozpraszające ładunki; przyporządkowanie znajdą Państwo w tabeli wariantów. Do ciężkich lub ostrokrawędziowych elementów lepiej nadaje się grubsza folia.

Typowe obszary zastosowania

• Śruby i drobne części w montażu

• Komponenty w magazynie regałowym

• Dokumenty i etykiety w strefie EPA

• Elementy próbne

Na co zwrócić uwagę przy wyborze

• Grubość folii: 0,05 mm.

• Zamknięcie: zamknięcie strunowe, ponownie zamykalne.

• Właściwość: rozpraszający ładunki lub trwale rozpraszający ładunki, zależnie od formatu.

• Format: od 76 x 127 mm do 254 x 356 mm.

Dane techniczne

Warianty	6 (numery artykułów w tabeli)
Grubość folii	0,05 mm
Właściwość	rozpraszający ładunki
Ponownie zamykalny	ja
Zakup	na zapytanie, oferta z ceną i jednostką opakowania

Wskazówki dotyczące użytkowania

Te woreczki przeznaczone są do stosowania wewnątrz strefy EPA. Gdy komponenty opuszczają strefę chronioną, należy je dodatkowo zapakować w opakowanie ekranujące.

Często zadawane pytania

Pasuje do tego: Opakowania ESD i wysyłka · Wszystkie artykuły ESD · Podstawy ESD

Zobacz kartę techniczną (strona WWW, niemiecki)

Warianty

Wykonanie	Numer artykułu
rozpraszający ładunki; 76 x 127 mm	DSWL60801
trwale rozpraszający ładunki; 102 x 152 mm	DSWL60802
trwale rozpraszający ładunki; 152 x 254 mm	DSWL60803
rozpraszający ładunki; 203 x 305 mm	DSWL60804
trwale rozpraszający ładunki; 254 x 305 mm	DSWL60805
rozpraszający ładunki; 254 x 356 mm	DSWL60806

Opracowano na podstawie danych produktu. Ta karta nie zastępuje świadectwa badań. Wiążące są dokumenty oryginalne.