Karta techniczna produktu

Wykładzina podłogowa ESD, szara, 1220 x 3,5 mm

PL | 2026-11-12



Numer artykułu: DSWL38774

Szara wykładzina podłogowa ESD o szerokości 1220 mm i grubości 3,5 mm, dostarczana jako pas o długości 10 m. Nadaje się do wyposażenia obszarów roboczych i korytarzy w strefie ochrony ESD w powierzchnię rozpraszającą ładunki.

Opis

Szara wykładzina o grubości 3,5 mm tworzy powierzchnię podłogową rozpraszającą ładunki o szerokości pasa 1220 mm.

Ładunek elektrostatyczny powstaje podczas chodzenia, siedzenia i manipulowania. Wykładzina podłogowa ESD przejmuje ten ładunek przez obuwie i odprowadza go w sposób kontrolowany do ziemi.

Ta wersja łączy szary odcień z grubością materiału 3,5 mm. Szerokość pasa 1220 mm i długość 10 m dobrze pasują do rzędów stanowisk pracy i węższych pomieszczeń.

Typowe obszary zastosowania

• Rzędy stanowisk pracy w montażu elektroniki

• Korytarze wewnątrz strefy EPA

• Stanowiska naprawcze i kontrolne

• Magazyn komponentów

Na co zwrócić uwagę przy wyborze

• Szerokość pasa: 1220 mm pasuje do węższych pomieszczeń i rzędów stanowisk pracy.

• Grubość: 3,5 mm do obszarów z regularnym ruchem pieszym.

• Akcesoria: taśmę uziemiającą lub kabel uziemiający do podłączenia proszę od razu uwzględnić w planie.

Dane techniczne

Numer artykułu	DSWL38774
Zakup	na zapytanie, oferta z ceną i jednostką opakowania

Wskazówki dotyczące użytkowania

Każdą powierzchnię należy połączyć z punktem uziemienia, a podłogę sprawdzić po ułożeniu oraz w regularnych odstępach. Do pielęgnacji nadają się środki czyszczące ESD, które nie naruszają zdolności powierzchni do rozpraszania ładunków.

Często zadawane pytania

Pasuje do tego: Maty stołowe i pokrycia ESD · Wszystkie artykuły ESD · Podstawy ESD

Zobacz kartę techniczną (strona WWW, niemiecki)

Warianty

Wykonanie	Numer artykułu
1220 x 3,5 mm · 10 m	DSWL38774

Opracowano na podstawie danych produktu. Ta karta nie zastępuje świadectwa badań. Wiążące są dokumenty oryginalne.