Karta techniczna produktu

Mata podłogowa ESD, wypustki o profilu półkulistym

PL | 2026-11-12

Numery artykułów: DSWL94406 - DSWL83331 (2 warianty)

Mata podłogowa ESD z wypustkami o profilu półkolistym na rozpraszające ładunki powierzchnie stania na stanowiskach pracy. Artykuł jest dostępny w dwóch wykonaniach, które dokładnie nazwiemy w ofercie.

Opis

Mata z wypustkami o profilu półkolistym tworzy strukturalną, rozpraszającą ładunki powierzchnię stania przed stanowiskiem pracy.

Kto stoi na stanowisku pracy ESD, oddaje ładunek przez obuwie do podłogi. Tam, gdzie nie ma podłogi ESD, to zadanie przejmuje mata podłogowa.

Powierzchnia ma wypustki o półkolistym profilu. Wymiary i dalsze dane obu wykonań nie są zapisane w naszych danych katalogowych; podamy je na zapytanie.

Typowe obszary zastosowania

• Stanowiska stojące przy stołach roboczych

• Linie produkcyjne

• Stacje kontrolne

• Pomieszczenia bez podłogi ESD

Na co zwrócić uwagę przy wyborze

• Powierzchnia: profil półkolisty jako alternatywa dla płaskich wypustek.

• Wykonanie: dwie wersje, które omówimy w ofercie.

• Uziemienie: uwzględnić podłączenie do punktu uziemienia.

Dane techniczne

Warianty	2 (numery artykułów w tabeli)
Zakup	na zapytanie, oferta z ceną i jednostką opakowania

Wskazówki dotyczące użytkowania

Matę należy połączyć z systemem uziemienia i stosować razem z obuwiem ESD. Powierzchnię z wypustkami utrzymywać w czystości.

Często zadawane pytania

Pasuje do tego: Maty stołowe i pokrycia ESD · Wszystkie artykuły ESD · Podstawy ESD

Zobacz kartę techniczną (strona WWW, niemiecki)

Warianty

Artykuł / wersja	Numer artykułu
Numer artykułu DSWL94406	DSWL94406
Numer artykułu DSWL83331	DSWL83331

Opracowano na podstawie danych produktu. Ta karta nie zastępuje świadectwa badań. Wiążące są dokumenty oryginalne.