Karta techniczna produktu

Taśma uziemiająca ESD, czarna, 100 x 0,08 mm

PL | 2026-11-12



Numery artykułów: 4 · patrz tabela wariantów

Czarna taśma uziemiająca ESD w formacie 100 x 0,08 mm do układania pod płytkami podłogowymi ESD. Taśmę układa się w formie siatki i łączy powierzchnię z systemem uziemienia. Dostępna w rolkach od 25 do 500 m.

Opis

Taśma uziemiająca tworzy pod podłogą z płytek ESD siatkę, przez którą ładunki są odprowadzane do punktu uziemienia.

Rozpraszająca ładunki podłoga z płytek chroni tylko wtedy, gdy ładunek z powierzchni znajdzie drogę do ziemi. W tym celu czarną taśmę uziemiającą przed ułożeniem płytek rozkłada się w formie siatki na podłożu. Płytki leżą następnie na niej i przez taśmę są połączone z systemem uziemienia.

Przy szerokości 100 mm i grubości 0,08 mm taśma pod wykładziną prawie nie dodaje wysokości. Najkrótsza rolka 25 m ma logo ESD, dłuższe rolki 50, 200 lub 500 m nadają się do większych powierzchni.

Typowe obszary zastosowania

- Nowe układanie podłóg z płytek ESD
- Produkcja elektroniki i obszary montażu
- Powierzchnie magazynowe i kontrolne w EPA
- Remont istniejących powierzchni podłogowych ESD

Na co zwrócić uwagę przy wyborze

- Długość rolki: wybrać według wielkości pomieszczenia i rozstawu siatki, aby powstawało jak najmniej styków.
- Planowanie siatki: przed układaniem określić, którędy biegną taśmy i gdzie są podłączone do punktu uziemienia.
- System wykładziny: taśma jest przeznaczona do płytek leżących na siatce uziemiającej.

Dane techniczne

Warianty	4 (numery artykułów w tabeli)
Czyszczenie	stosować odpowiednie środki czyszczące ESD
Dalsze informacje	Układane pod płytkami w formie siatki
Zakup	na zapytanie, oferta z ceną i jednostką opakowania

Wskazówki dotyczące użytkowania

Siatkę należy podłączyć w co najmniej jednym określonym punkcie uziemienia i sprawdzić odprowadzanie ładunków przez gotową podłogę po ułożeniu. Do czyszczenia powierzchni podłogi stosować odpowiednie środki czyszczące ESD. Ramy dla stref ochrony ESD opisuje IEC 61340-5-1.

Często zadawane pytania

Pasuje do tego: Maty stołowe i pokrycia ESD · Wszystkie artykuły ESD · Podstawy ESD

Zobacz kartę techniczną (strona WWW, niemiecki)

Warianty

Wykonanie	Numer artykułu
z logo ESD; 25 m	DSWL83043
50 m	DSWL42193
200 m	DSWL46349
500 m	DSWL40026

Opracowano na podstawie danych produktu. Ta karta nie zastępuje świadectwa badań. Wiążące są dokumenty oryginalne.