Karta techniczna produktu

Pasek ESD na piętę z zapięciem na klips - kolor żółty/niebieski

PL | 2026-11-12



Numer artykułu: DSWL24931

Pasek ESD na piętę z zapięciem na klips w kolorze żółtym / niebieskim i rezystancją odprowadzania 1 MOhm. Do butów z płaskim obcasem. Pasek prowadzi się pod stopą, a ładunek odprowadzany jest przez podeszwę do rozpraszającej ładunki podłogi. Wykonanie wielokrotnego użytku. Jednostka opakowania: 1 szt.

Opis

Pasek ESD na piętę z zapięciem na klips: pasek na piętę do uziemienia podczas chodzenia po strefie ESD.

Pasek na piętę odprowadza ładunek osoby podczas chodzenia przez podeszwę buta do rozpraszającej ładunki podłogi. Uzupełnia opaskę wszędzie tam, gdzie pracownicy nie siedzą na stałym miejscu, na przykład w magazynie, przy stacjach kontrolnych lub w drodze przez produkcję.

Wykonanie wielokrotnego użytku z zapięciem na klips pozostaje na bucie i w razie potrzeby jest dopasowywane.

Typowe obszary zastosowania

• Prace wymagające poruszania się po strefie ESD

• Magazyn, przyjęcie towaru i wysyłka z wymaganiem ESD

• Odwiedzający i personel serwisowy

• Linie produkcyjne z rozpraszającą ładunki podłogą

Na co zwrócić uwagę przy wyborze

• Podłoga i podeszwa: bez rozpraszającej ładunki podłogi i odpowiedniej podeszwy efekt nie występuje.

• Rodzaj obuwia: paski jednorazowe pasują do wielu butów; paski wielokrotnego użytku zależnie od kształtu obcasa.

• Rezystancja odprowadzania: wartość znajduje się w karcie technicznej i powinna pasować do Państwa koncepcji.

• Kontrola: regularnie testować działanie pasków na piętę.

Dane techniczne

Numer artykułu	DSWL24931
Kolor	Żółty / Niebieski
Rezystancja odprowadzania (informacja producenta)	1 MOhm
Jednostka opakowania	1 szt.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Paski na piętę odprowadzają ładunek przez podeszwę buta do rozpraszającej ładunki podłogi. Bez odpowiedniej okładziny podłogowej lub przy izolujących podeszwach efekt nie występuje; pasek należy regularnie sprawdzać.

Często zadawane pytania

Pasujące do tego: opaski ESD · maty stołowe ESD i pokrycia · uziemienie na stanowisku pracy

Zobacz kartę techniczną (strona WWW, niemiecki)

Warianty

Rozmiar uniwersalny / Żółty/Niebieski / 1 szt.	**DSWL24931**

Opracowano na podstawie danych produktu. Ta karta nie zastępuje świadectwa badań. Wiążące są dokumenty oryginalne.