Karta techniczna produktu

Taśma klejąca ESD Grid z symbolem ostrzegawczym ESD, ciemnoszara, 36 m

PL | 2026-11-12



Numery artykułów: 4 · patrz tabela wariantów

Ciemnoszara taśma klejąca ESD ze wzorem kratki i symbolem ostrzegawczym ESD, rezystancja odprowadzania od 10^5 do 10^9 Ohm. Rolka ma 36 m długości i jest dostępna w szerokościach od 12 do 48 mm.

Opis

Rozpraszająca ładunki taśma oznaczeniowa w kolorze ciemnoszarym do opakowań i pojemników w EPA.

Przy rezystancji odprowadzania od 10^5 do 10^9 Ohm taśma mieści się w zakresie rozpraszającym ładunki. Ładunki odpływają w sposób kontrolowany, zamiast gromadzić się na taśmie przy odwijaniu lub dotykaniu.

Ciemnoszary wzór kratki z symbolem ostrzegawczym wygląda bardziej powściągliwie niż żółte lub brązowe taśmy, a mimo to jednoznacznie oznacza towar ESD. Rolka ma 36 m, podana średnica wynosi 76 mm.

Typowe obszary zastosowania

- Zamykanie kartonów i woreczków
- Oznaczanie pojemników ESD
- Znakowanie półek magazynowych
- Mocowanie dokumentów w EPA

Na co zwrócić uwagę przy wyborze

- Rezystancja: rezystancja odprowadzania od 10^5 do 10^9 Ohm.
- Szerokość: do wyboru 12, 18, 24 i 48 mm.
- Kolor: ciemnoszary do dyskretnego oznaczania.
- Podajnik: proszę sprawdzić mocowanie na średnicę 76 mm.

Dane techniczne

Warianty	4 (numery artykułów w tabeli)
Rezystancja odprowadzania	10^5 - 10^9 Ohm
Średnica	76 mm
Zakup	na zapytanie, oferta z ceną i jednostką opakowania

Wskazówki dotyczące użytkowania

Taśmę stosować na uziemionym stanowisku pracy i z odpowiednim podajnikiem. Naklejać ją na opakowania i pojemniki, nie na styki ani elementy. Rolki przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Często zadawane pytania

Pasuje do tego: Wyposażenie stanowisk pracy ESD · Wszystkie artykuły ESD · Podstawy ESD

Zobacz kartę techniczną (strona WWW, niemiecki)

Warianty

Format	Numer artykułu
12 mm	DSWL47287
18 mm	DSWL47288
24 mm	DSWL47289
48 mm	DSWL47290

Opracowano na podstawie danych produktu. Ta karta nie zastępuje świadectwa badań. Wiążące są dokumenty oryginalne.