Karta techniczna produktu

Taśma klejąca ESD z symbolem ostrzegawczym ESD, przezroczysta/żółta, 36 m

PL | 2026-11-12



Numery artykułów: 4 · patrz tabela wariantów

Taśma klejąca ESD w kolorze przezroczystym/żółtym z symbolem ostrzegawczym ESD i rezystancją odprowadzania od 10^5 do 10^9 Ohm. Żółty kolor sygnałowy sprawia, że opakowania ESD są rozpoznawalne na pierwszy rzut oka. Rolka 36 m, szerokości od 12 do 48 mm.

Opis

Taśma z żółtym nadrukiem wyraźnie ostrzega przed zawartością wrażliwą na ESD.

Żółty jest w otoczeniu ESD zwyczajowym kolorem ostrzegawczym. Taśma w kolorze przezroczystym/żółtym z symbolem ostrzegawczym od razu rzuca się w oczy na kartonach i woreczkach i przypomina, aby opakowanie otwierać tylko w EPA.

Rezystancja odprowadzania wynosi od 10^5 do 10^9 Ohm. Rolki mają długość 36 m i podaną średnicę 76 mm.

Typowe obszary zastosowania

- Oznaczenie ostrzegawcze kartonów wysyłkowych
- Zamknięcie woreczków ekranujących
- Znakowanie pojemników ESD
- Oznakowanie przy przyjęciu towaru

Na co zwrócić uwagę przy wyborze

- Działanie sygnałowe: żółty dla wyraźnych oznaczeń ostrzegawczych.
- Rezystancja: rezystancja odprowadzania od 10^5 do 10^9 Ohm.
- Szerokość: 12, 18, 24 lub 48 mm.

Dane techniczne

Warianty	4 (numery artykułów w tabeli)
Rezystancja odprowadzania	10^5 - 10^9 Ohm
Średnica	76 mm
Zakup	na zapytanie, oferta z ceną i jednostką opakowania

Wskazówki dotyczące użytkowania

Taśmę stosować na uziemionym stanowisku pracy i z odpowiednim podajnikiem. Naklejać ją tak, aby symbol ostrzegawczy był dobrze widoczny przy otwieraniu. Rolki przechowywać w suchym i czystym miejscu.

Często zadawane pytania

Pasuje do tego: Wyposażenie stanowisk pracy ESD · Wszystkie artykuły ESD · Podstawy ESD

Zobacz kartę techniczną (strona WWW, niemiecki)

Warianty

Format	Numer artykułu
12mm	DSWL47283
18mm	DSWL47284
24mm	DSWL47285
48mm	DSWL47286

Opracowano na podstawie danych produktu. Ta karta nie zastępuje świadectwa badań. Wiążące są dokumenty oryginalne.