Karta techniczna produktu

Opaska na rzep ESD z metalową klamrą

PL | 2026-11-12



Numery artykułów: 5 · patrz tabela wariantów

Taśma rzepowa ESD z metalową klamrą do trwałych, rozłącznych połączeń w EPA. Długości sięgają od 400 mm do 900 mm, odpowiednie do wiązek kabli, wózków transportowych i akcesoriów.

Opis

Taśma rzepowa z metalową klamrą wiąże kable i zabezpiecza akcesoria w EPA, bez konieczności przecinania opasek zaciskowych.

To wykonanie zamyka się metalową klamrą. Jak wszystkie taśmy rzepowe można ją otwierać i zamykać ponownie, gdy wiązki są porządkowane na nowo.

Jako artykuł ESD taśma jest przewidziana do stosowania w strefach ochrony. Wybór długości sięga od 400 mm do 900 mm.

Typowe obszary zastosowania

• Zabezpieczanie ładunku na wózkach ESD

• Wiązanie węży i kabli

• Mocowanie akcesoriów do stelaży

• Powtarzające się zadania transportowe

Na co zwrócić uwagę przy wyborze

• Klamra: metal; dostępne jest także wykonanie z klamrą z tworzywa.

• Długość: wybrać według obwodu, który taśma ma obejmować.

• Zastosowanie: zadbać o to, aby metalowa klamra nie ocierała się o elementy.

Dane techniczne

Warianty	5 (numery artykułów w tabeli)
Zakup	na zapytanie, oferta z ceną i jednostką opakowania

Wskazówki dotyczące użytkowania

Klamrę ułożyć tak, aby nie leżała bezpośrednio na wrażliwych zespołach. Powierzchnię rzepową regularnie sprawdzać pod kątem zużycia.

Często zadawane pytania

Pasuje do tego: Wyposażenie stanowisk pracy ESD · Wszystkie artykuły ESD · Podstawy ESD

Zobacz kartę techniczną (strona WWW, niemiecki)

Warianty

Artykuł / wersja	Numer artykułu
400 mm	DSWL93476
500 mm	DSWL93477
600 mm	DSWL93478
700 mm	DSWL93479
900 mm	DSWL93480

Opracowano na podstawie danych produktu. Ta karta nie zastępuje świadectwa badań. Wiążące są dokumenty oryginalne.