Karta techniczna produktu

Kabel spiralny ESD 1Mohm | zatrzask 10/10mm - 3,6m - kolor czarny

PL | 2026-11-12



Numer artykułu: DSWL42076

Kabel spiralny ESD 1 MOhm i długości 3,6 m, zatrzask 10 / 10 mm. Łączy opaskę, pasek na piętę lub matę z punktem uziemienia. Wbudowana rezystancja ogranicza prąd odprowadzania. Numer artykułu DSWL42076.

Opis

Kabel spiralny ESD 1Mohm, zatrzask 10/10mm - 3,6m: kabel spiralny do uziemienia ESD.

Kabel spiralny łączy opaskę, pasek na piętę lub matę z punktem uziemienia. Wbudowana rezystancja ogranicza prąd i w ten sposób chroni osobę; wykonanie spiralne pozostaje uporządkowane także przy zmiennych odległościach.

Ten kabel ma rezystancję 1 MOhm i długość 3,6 m. Zatrzask ma wymiar 10 / 10 mm.

Rozmiary zatrzasków po stronie opaski i przy punkcie uziemienia muszą pasować do Państwa komponentów; proszę je porównać przed zamówieniem.

Typowe obszary zastosowania

• Uziemienie osoby za pomocą opaski ESD

• Podłączanie mat ESD do punktu uziemienia

• Mobilne stanowiska pracy i stacje kontrolne

Na co zwrócić uwagę przy wyborze

• Rezystancja: 1 lub 2 MOhm, zależnie od koncepcji; wskazówki w karcie technicznej.

• Długość: 1,8, 2,4 lub 3,6 m, zależnie od odległości między stanowiskiem pracy a punktem uziemienia.

• Przyłącza: rozmiar zatrzasku (3, 7, 10 mm) i ewentualnie wtyk bananowy lub zacisk krokodylkowy.

Dane techniczne

Numer artykułu	DSWL42076
Kolor	Czarny
Rezystancja odprowadzania (informacja producenta)	1 MOhm

Wskazówki dotyczące użytkowania

Rezystancja w kablu chroni osobę i ogranicza prąd; do opasek stosuje się zwykle kabel 1 lub 2 MOhm. Długość i rozmiary zatrzasków muszą pasować do opaski i punktu uziemienia.

Często zadawane pytania

Pasujące do tego: opaski ESD · akcesoria uziemiające ESD · maty stołowe ESD i pokrycia

Zobacz kartę techniczną (strona WWW, niemiecki)

Warianty

3600mm / Czarny / 10mm/10mm	DSWL42076

Opracowano na podstawie danych produktu. Ta karta nie zastępuje świadectwa badań. Wiążące są dokumenty oryginalne.