Karta techniczna produktu

Kabel koncentryczny, wtyk bananowy na wtyk BNC, w izolacji

PL | 2026-11-12

Numer artykułu: DSWL68596

Osłonięty kabel koncentryczny z 2 wtykami bananowymi 4 mm na wtyk BNC, długość 1 m. Łączy przyrządy pomiarowe z przyłączem BNC oraz sondy lub urządzenia z gniazdami bananowymi.

Opis

Kabel koncentryczny łączy gniazda bananowe i przyłącze BNC w układzie pomiarowym.

Przyrządy pomiarowe i sondy mają często różne przyłącza. Ten kabel mostkuje przejście z BNC na wtyk bananowy. Konstrukcja koncentryczna ekranuje przewód sygnałowy.

Kabel ma 1 m długości i posiada osłonięte wtyki bananowe 4 mm. Nadaje się na przykład do sond pierścieniowych z przyłączem BNC.

Osłonięte wtyki są zabezpieczone przed przypadkowym dotknięciem styków. Kto używa kilku sond lub przyrządów pomiarowych, najlepiej trzyma pasujące kable adaptacyjne pod ręką w walizce pomiarowej.

Typowe obszary zastosowania

• Podłączanie sond pierścieniowych

• Połączenie przyrządu pomiarowego i elektrody

• Zestawy pomiarowe w laboratorium kontrolnym

• Kabel zapasowy do walizki pomiarowej

Na co zwrócić uwagę przy wyborze

• Przyłącza: wtyk bananowy 4 mm na wtyk BNC.

• Długość: 1 m.

• Ekranowanie: konstrukcja koncentryczna.

• Dopasowanie: należy sprawdzić przyłącza przyrządu pomiarowego.

Dane techniczne

Numer artykułu	DSWL68596
Zakup	na zapytanie, oferta z ceną i jednostką opakowania

Wskazówki dotyczące użytkowania

Wtyki BNC należy odłączać wyłącznie za wtyk, nie za kabel. Kable należy regularnie kontrolować, ponieważ uszkodzenia mogą zniekształcać wartości pomiarowe.

Często zadawane pytania

Pasuje do tego: Technika pomiarowa i kontrolna ESD · Wszystkie artykuły ESD · Podstawy ESD

Zobacz kartę techniczną (strona WWW, niemiecki)

Warianty

Artykuł / wersja	Numer artykułu
2x 4 mm · 1 m	DSWL68596

Opracowano na podstawie danych produktu. Ta karta nie zastępuje świadectwa badań. Wiążące są dokumenty oryginalne.