Ficha técnica do produto

Medidor de campo eletrostático, digital, incl. bolsa de prontidão

PT | 2026-11-12



Referência: DSWL73724

Medidor de campo eletrostático digital com bolsa de prontidão para medições diretamente no posto de trabalho. O visor mostra as cargas em superfícies e objetos como valor numérico. A bolsa mantém o aparelho à mão e protegido.

Descrição

O medidor de campo eletrostático digital na bolsa destina-se a medições de controlo rápidas na EPA.

Com um medidor de campo eletrostático, verifica se os materiais na EPA têm carga. O visor digital facilita a leitura e o registo dos valores no protocolo de ensaio.

Em vez de mala, este aparelho é fornecido numa bolsa de prontidão. É prático quando muda com frequência entre postos de trabalho. Indicamos o intervalo de medição e a precisão antes do orçamento.

Áreas de aplicação típicas

• Medições por amostragem em postos de trabalho

• Verificação de filmes, contentores e ferramentas

• Rondas no âmbito do programa ESD

• Formações sobre o efeito de cargas eletrostáticas

A que se deve prestar atenção na seleção

• Visor: o visor digital fornece valores numéricos legíveis.

• Transporte: a bolsa de prontidão é adequada para mudanças frequentes de local.

• Ampliação: verifique se precisa de extras para testes de ionizadores ou de marcha.

• Calibração: planeie intervalos de calibração fixos.

Especificações técnicas

Referência	DSWL73724
Referência	mediante pedido, orçamento com preço e unidade de embalagem

Indicações de utilização

Meça sempre em condições comparáveis e anote o local e o valor. Guarde o aparelho na bolsa quando não o utilizar, para que o sensor e o visor fiquem protegidos.

Perguntas frequentes

Combina com: Equipamentos de medição e ensaio ESD · Todos os artigos ESD · Fundamentos de ESD

Ver ficha técnica (página Web, alemão)

Variantes

Versão	Referência
Padrão	DSWL73724

Elaborada com base na informação do produto. Esta ficha não substitui um certificado de ensaio. Prevalecem os documentos originais.