Ficha técnica do produto

Cabo de ligação à terra ESD, preto, botão de pressão/terminal de olhal, para revestimentos de pavimento

PT | 2026-11-12



Referências: DSWL32120 - DSWL24941 (2 variantes)

Cabo de ligação à terra ESD preto com botão de pressão de 10 mm e terminal de olhal, bem como resistência de segurança de 1 MOhm. Disponível com 1,8 m ou 4,5 m de comprimento, para ligar revestimentos de pavimento ao ponto de ligação à terra.

Descrição

O cabo liga um revestimento de pavimento ESD ao ponto de ligação à terra através do botão de pressão e fecha assim o percurso de dissipação.

De um lado, o botão de pressão de 10 mm encaixa no revestimento; do outro, o terminal de olhal é aparafusado ao ponto de ligação à terra. A variante de 1,8 m tem um terminal de olhal de 4 mm; a variante de 4,5 m cobre percursos mais longos até à ligação.

A resistência de segurança de 1 MOhm incorporada limita a corrente caso uma pessoa entre em contacto com um condutor sob tensão. Por isso, faz parte do equipamento de base de qualquer cabo de ligação à terra na área ESD.

Áreas de aplicação típicas

• Ligação à terra de revestimentos de pavimento ESD e tapetes de chão

• Ligação a barras de ligação à terra

• Reequipamento de superfícies existentes

• Substituição de cabos de ligação à terra danificados

A que se deve prestar atenção na seleção

• Comprimento: 1,8 m para percursos curtos, 4,5 m quando o ponto de ligação à terra está mais afastado.

• Terminal de olhal: Verifique se o terminal de olhal se adequa ao parafuso do ponto de ligação à terra.

• Botão de pressão: O revestimento tem de ter um botão de pressão de 10 mm.

Especificações técnicas

Variantes	2 (referências na tabela)
Resistência de dissipação	Resistência de segurança de 1 MOhm
Ligação	Botão de pressão de 10 mm / terminal de olhal
Limpeza	utilizar produtos de limpeza ESD adequados
Referência	mediante pedido, orçamento com preço e unidade de embalagem

Indicações de utilização

Instale o cabo de modo a que não fique dobrado nem seja atropelado e verifique regularmente o assentamento do botão de pressão. Para a limpeza, são adequados produtos de limpeza ESD apropriados.

Perguntas frequentes

Combina com: Acessórios de ligação à terra ESD · Todos os artigos ESD · Fundamentos de ESD

Ver ficha técnica (página Web, alemão)

Variantes

Versão	Referência
Botão de pressão de 10 mm/ terminal de olhal de 4 mm; 1,8 m	DSWL32120
Botão de pressão de 10 mm/terminal de olhal; 4,5 m	DSWL24941

Elaborada com base na informação do produto. Esta ficha não substitui um certificado de ensaio. Prevalecem os documentos originais.