Ficha técnica do produto

Fita adesiva ESD Grid com símbolo de aviso ESD, bronze, 36 m

PT | 2026-11-12



Referências: 4 · ver tabela de variantes

Fita adesiva ESD condutora cor de bronze com padrão de grelha e símbolo de aviso ESD, comprimento do rolo 36 m. Disponível em larguras de 12 a 48 mm, para desenroladores com 76 mm de diâmetro.

Descrição

A fita fecha e identifica embalagens ESD e está indicada como condutora.

As fitas adesivas normais carregam-se fortemente ao desenrolar. Segundo a indicação, esta fita é condutora e é adequada para utilização na EPA, por exemplo para fechar sacos de blindagem e caixas de cartão.

O padrão de grelha cor de bronze com símbolo de aviso ESD mostra de imediato que a embalagem contém mercadoria sensível a ESD. Os rolos têm 36 m de comprimento e, segundo a indicação, encaixam em desenroladores com 76 mm de diâmetro.

Áreas de aplicação típicas

• Fecho de sacos de blindagem

• Caixas de cartão com mercadoria sensível a ESD

• Identificação de contentores

• Fixação na EPA

A que se deve prestar atenção na seleção

• Propriedade: Condutora, segundo a indicação.

• Largura: De 12 mm para sacos a 48 mm para caixas de cartão.

• Desenrolador: Concebida para desenroladores com 76 mm de diâmetro.

• Identificação: O símbolo de aviso torna a embalagem reconhecível.

Especificações técnicas

Variantes	4 (referências na tabela)
Característica	condutor
Diâmetro	76 mm
Mais informações	Para desenroladores D = 76 mm · Padrão de grelha com símbolo de aviso ESD
Referência	mediante pedido, orçamento com preço e unidade de embalagem

Indicações de utilização

Desenrole a fita no posto de trabalho ligado à terra e cole-a nas embalagens, não diretamente nos componentes. Um desenrolador adequado facilita um desenrolar uniforme. Guarde os rolos em local seco e sem pó.

Perguntas frequentes

Combina com: Equipamento para postos de trabalho ESD · Todos os artigos ESD · Fundamentos de ESD

Ver ficha técnica (página Web, alemão)

Variantes

Formato	Referência
12 mm	DSWL27729
19 mm	DSWL27730
24 mm	DSWL32721
48 mm	DSWL32720

Elaborada com base na informação do produto. Esta ficha não substitui um certificado de ensaio. Prevalecem os documentos originais.