Ficha técnica do produto

Casaco de sweat ESD com fecho de correr, cinzento

PT | 2026-11-12



Referências: 9 · ver tabela de variantes

Casaco de sweatshirt ESD cinzento com fecho contínuo, disponível de XS a 5XL. Veste-se e despe-se rapidamente e é adequado como vestuário exterior para colaboradores em áreas com proteção ESD.

Descrição

O casaco de sweatshirt cinzento com fecho destina-se a quem muda frequentemente de vestuário ao longo do dia.

O fecho facilita o ajuste a temperaturas variáveis: aberto em ambiente quente, fechado em áreas mais frias. A gama de tamanhos de XS a 5XL abrange quase todas as equipas.

O cinzento tem um aspeto neutro e combina com muitas cores de vestuário existentes. Indicamos com o orçamento os dados sobre material, peso por unidade de superfície e valores de medição deste artigo.

Áreas de aplicação típicas

• Fabrico de eletrónica e montagem

• Armazém e expedição de componentes ESD

• Oficinas de serviço e reparação

• Áreas de visitantes e de formação da EPA

A que se deve prestar atenção na seleção

• Tamanho: o casaco existe de XS a 5XL; escolha de modo a que não escorregue sobre o pulso.

• Fecho: um fecho de correr permite abrir rapidamente sem despir.

• Cor: o cinzento é adequado para equipas mistas e vestuário de visitantes.

• Combinação: verifique que camisas ESD são usadas por baixo.

Especificações técnicas

Variantes	9 (referências na tabela)
Referência	mediante pedido, orçamento com preço e unidade de embalagem

Indicações de utilização

Certifique-se de que o casaco cobre, na área de trabalho, o vestuário que está por baixo. A ligação à terra da pessoa é feita através de pulseira ou de calçado ESD sobre pavimento dissipativo.

Perguntas frequentes

Em complemento: Sweatshirts e casacos ESD · Todos os artigos ESD · Fundamentos de ESD

Ver ficha técnica (página Web, alemão)

Variantes

Tamanho	Referência
XS	DSWL91713
S	DSWL91714
M	DSWL91715
L	DSWL91716
XL	DSWL91717
XXL	DSWL91718
3XL	DSWL91719
4XL	DSWL91720
5XL	DSWL91721

Elaborada com base na informação do produto. Esta ficha não substitui um certificado de ensaio. Prevalecem os documentos originais.