Ficha técnica do produto

Sweatshirt ESD 300 g/m², gola redonda, azul-real

PT | 2026-11-12



Referências: DSWL92556, DSWL92557, DSWL92558, DSWL92559, DSWL92560, DSWL92561, DSWL92562, DSWL92563, DSWL92564

O sweatshirt ESD em azul-real tem gola redonda e mangas compridas com punhos de malha. O tecido de 300 g/m² contém 10 % de fibras de carbono condutoras, além de poliéster e algodão. Corte unissexo em tamanhos de XS a 5XL, símbolo ESD na manga esquerda.

Descrição

Sweatshirt ESD em azul-real: vestuário ESD para fabrico de eletrónica, montagem e ensaio.

O sweatshirt ESD mantém os colaboradores quentes em postos de trabalho mais frios sem abdicar da proteção ESD: as fibras de carbono condutoras no tecido dissipam a carga. Pode ser usado por cima da t-shirt ou por baixo da bata de trabalho.

O tecido pesa 300 g/m² e é composto por 45 % de poliéster, 45 % de algodão e 10 % de fibras de carbono condutoras. O fabricante indica uma resistência de dissipação de 10^6 a 10^7 ohm. Está disponível nos tamanhos XS a 5XL.

O vestuário ESD só funciona em conjunto com a ligação à terra da pessoa. Por isso, convém prever pulseira ou calcanheira e um pavimento dissipativo.

Áreas de aplicação típicas

• Fabrico de eletrónica e montagem de conjuntos

• Zona de ensaio, assistência e manutenção

• Laboratório, desenvolvimento e construção de protótipos

• Armazém e receção de mercadorias em áreas EPA

• Vestuário uniforme de equipa na zona ESD

A que se deve prestar atenção na seleção

• Peso do tecido: um peso por unidade de superfície mais elevado significa um tecido mais espesso; convém escolher de acordo com o clima interior e a duração de utilização.

• Tamanho: os tamanhos constam da página de produto; para o equipamento de equipas, compensa elaborar previamente um quadro de tamanhos.

• Norma e resistência de dissipação: as indicações do fabricante constam da ficha técnica.

• Conservação: respeitar as instruções de lavagem e verificar regularmente as propriedades ESD.

Especificações técnicas

Referências	DSWL92556, DSWL92557, DSWL92558, DSWL92559, DSWL92560, DSWL92561, DSWL92562, DSWL92563, DSWL92564
Cor	Azul-real
Tamanhos	XS a 5XL
Peso por unidade de superfície	300 g/m²
Material	45 % poliéster, 45 % algodão, 10 % fibras de carbono condutoras
Resistência de dissipação (indicação do fabricante)	10^6 a 10^7 ohm
Norma (indicação do fabricante)	IEC 61340-5-1
Unidade de embalagem	1 unidade

Indicações de utilização

O vestuário ESD só funciona no sistema ligado à terra: o utilizador e o posto de trabalho têm de estar ligados através de pulseira ou calcanheira e de um pavimento dissipativo. Os valores, tamanhos e instruções de conservação constam da ficha técnica.

Perguntas frequentes

Combina com: Vestuário ESD · Polos ESD · Conservação do vestuário ESD

Ver ficha técnica (página Web, alemão)

Variantes

XS / Azul-real / 1 unidade	DSWL92556
S / Azul-real / 1 unidade	DSWL92557
M / Azul-real / 1 unidade	DSWL92558
L / Azul-real / 1 unidade	DSWL92559
XL / Azul-real / 1 unidade	DSWL92560
XXL / Azul-real / 1 unidade	DSWL92561
3XL / Azul-real / 1 unidade	DSWL92562
4XL / Azul-real / 1 unidade	DSWL92563
5XL / Azul-real / 1 unidade	DSWL92564

Elaborada com base na informação do produto. Esta ficha não substitui um certificado de ensaio. Prevalecem os documentos originais.