Ficha técnica do produto

Separadores intercalares ESD com recortes de preensão semicirculares

PT | 2026-11-12

Referências: DSWL93340 - DSWL93342 (3 variantes)

Separadores intercalares ESD com recortes de preensão semicirculares na margem, disponíveis de 254 x 154 mm a 553 x 353 mm com 3 mm de espessura. Os recortes facilitam a remoção do separador, mesmo com luvas.

Descrição

Separadores intercalares que se agarram rapidamente graças aos recortes semicirculares na margem.

Os recortes semicirculares situam-se na margem do separador. Aí, passa os dedos por baixo do separador e levanta-o, sem tocar nas peças que estão por baixo.

Três formatos cobrem contentores pequenos a grandes. A espessura é de 3 mm em todos, pelo que várias camadas ocupam pouca altura.

Áreas de aplicação típicas

• Separação de camadas em contentores ESD

• Entradas e saídas frequentes de armazém

• Trabalho com luvas

• Picking por camadas

A que se deve prestar atenção na seleção

• Formato: 254 x 154 mm, 353 x 253 mm ou 553 x 353 mm.

• Auxiliar de preensão: recortes semicirculares na margem.

• Espessura: 3 mm.

• Alternativas: separadores com orifícios de preensão redondos ou cantos chanfrados.

Especificações técnicas

Variantes	3 (referências na tabela)
Referência	mediante pedido, orçamento com preço e unidade de embalagem

Indicações de utilização

Utilize os separadores em contentores ESD que estejam sobre superfícies ligadas à terra. Ao empilhar, certifique-se de que os componentes não ficam a sobressair para os recortes.

Perguntas frequentes

Combina com: Armazenamento e transporte ESD · Todos os artigos ESD · Fundamentos de ESD

Ver ficha técnica (página Web, alemão)

Variantes

Artigo / versão	Referência
254 x 154 x 3mm	DSWL93340
353 x 253 x 3mm	DSWL93341
553 x 353 x 3mm	DSWL93342

Elaborada com base na informação do produto. Esta ficha não substitui um certificado de ensaio. Prevalecem os documentos originais.