Ficha técnica do produto

Fita de cobre autoadesiva, rolo de 30 m

PT | 2026-11-12

Referência: DSWL30970

Fita de cobre autoadesiva em rolo de 30 m para ligações condutoras na área ESD. Pode ser colada diretamente nas bases e serve de condutor entre o revestimento e a ligação à terra.

Descrição

A fita de cobre cria uma ligação condutora onde uma superfície ou um componente deve ser ligado à terra.

O cobre conduz bem a carga elétrica e, por isso, é adequado como elemento de ligação em sistemas de ligação à terra ESD. O verso autoadesivo facilita a montagem: a fita é colada, em vez de aparafusada ou fixada com grampos.

O uso típico é por baixo ou junto de revestimentos ESD, para ligar várias superfícies entre si ou a um ponto de ligação à terra. O rolo de 30 m é suficiente para vários postos de trabalho ou para uma superfície de pavimento mais pequena.

Áreas de aplicação típicas

• Ligação de revestimentos ESD ao ponto de ligação à terra

• Ligação de superfícies de pavimento adjacentes

• Reequipamento de postos de trabalho existentes

• Manutenção de sistemas de ligação à terra

A que se deve prestar atenção na seleção

• Base: a superfície adesiva adere melhor a uma base limpa, seca e sem pó.

• Comprimento: o rolo pode ser cortado conforme necessário.

• Ligação: planeie como a fita é ligada, na extremidade, ao ponto de ligação à terra.

Especificações técnicas

Referência	DSWL30970
Referência	mediante pedido, orçamento com preço e unidade de embalagem

Indicações de utilização

Conduza a fita de cobre sem interrupções até à ligação à terra e verifique a ligação após a montagem. Combine-a com cabos e fichas de ligação à terra, para que o percurso de descarga fique completo.

Perguntas frequentes

Combina com: Tapetes de bancada e revestimentos ESD · Todos os artigos ESD · Fundamentos de ESD

Ver ficha técnica (página Web, alemão)

Variantes

Versão	Referência
30 m	DSWL30970

Elaborada com base na informação do produto. Esta ficha não substitui um certificado de ensaio. Prevalecem os documentos originais.