Fișă tehnică a produsului

Pungă de ecranare ESD Metal-In, 76 µm, metalizată cu aluminiu

RO | 2026-11-12



Coduri articol: DSWL24161 - DSWL24138 (2 variante)

Pungă de ecranare Metal-In cu folie de 76 µm și metalizare cu aluminiu, ecranare sub 15 nJ. Disponibilă în formatul 254 x 356 mm cu închidere ZIP sau în formatul mai mare 305 x 508 mm.

Descriere

Cele două formate ale acestei pungi de ecranare sunt destinate plăcilor de circuite și ansamblurilor de mărime medie și mare.

Metalizarea cu aluminiu din interiorul foliei ecranează conținutul; conform fișei tehnice, ecranarea este sub 15 nJ. Grosimea foliei de 76 µm conferă pungii stabilitate pentru piese mai mari.

Formatul 254 x 356 mm are închidere ZIP și poate fi deschis de mai multe ori. Formatul 305 x 508 mm oferă loc pentru ansambluri mai mari.

Domenii de utilizare tipice

• Plăci de circuite mai mari

• Ansambluri pentru service

• Depozitare cu acces frecvent

• Expedierea modulelor

La ce trebuie să fiți atenți la alegere

• Format: 254 x 356 mm cu închidere ZIP sau 305 x 508 mm.

• Ecranare: sub 15 nJ.

• Grosimea foliei: 76 µm.

• Acces: pentru deschidere frecventă alegeți formatul cu închidere ZIP.

Date tehnice

Variante	2 (numerele articolelor, vezi tabelul)
Alte informații	Metalizare: cu aluminiu, ecranare < 15 nJ
Cerință	la cerere, ofertă cu preț și unitate de ambalare

Indicații de utilizare

Închideți complet închiderea ZIP, altfel rămâne o breșă în ecranare. Deschideți punga doar în EPA, la un post de lucru împământat.

Întrebări frecvente

Se potrivește cu: Ambalaje ESD și expediere · Toate articolele ESD · Noțiuni de bază ESD

Vedeți fișa tehnică (pagină web, în limba germană)

Variante

Variantă	Cod articol
Închidere ZIP; 254 x 356 mm	DSWL24161
305 x 508 mm	DSWL24138

Întocmită pe baza informațiilor despre produs. Această fișă nu înlocuiește un certificat de încercare. Documentele originale prevalează.