Fișă tehnică a produsului

Halat de lucru ESD „EcoLine” | alb

RO | 2026-11-12



Coduri articol: DSWL41079, DSWL41080, DSWL41081, DSWL41082, DSWL41083, DSWL41084, DSWL41085, DSWL41086, DSWL41087

Halat de lucru ESD „EcoLine” alb: 140 g/m², fir conductiv în rețea de 4 × 4 mm, guler cu revere, șliț ascuns cu capse și două buzunare laterale. Mărimi unisex de la XS la 5XL. Țesătură din 63 % poliester, 33 % bumbac, 4 % fibră de carbon. Rezistență de disipare 10^6 până la 10^7 ohmi (conform producătorului).

Descriere

Halat de lucru ESD „EcoLine”, alb: îmbrăcăminte de protecție ESD pentru montaj, testare și service în zone protejate electrostatic (EPA).

În producția de electronice, îmbrăcămintea de zi cu zi se încarcă deja la mișcări normale. Halatul de lucru ESD acoperă această îmbrăcăminte și disipă sarcina în mod controlat prin fibrele conductive din țesătură, astfel încât aceasta să nu sară necontrolat pe plăcile de circuite imprimate și pe subansambluri. Condiția este ca persoana să fie împământată prin brățară sau bandă de împământare pentru călcâi.

Țesătura are 140 g/m² și este compusă din 63 % poliester, 33 % bumbac și 4 % fibră de carbon. Producătorul indică o rezistență de disipare de 10^6 până la 10^7 ohmi. Halatul este disponibil în mărimile XS până la 5XL.

Deoarece halatul se poate îmbrăca peste hainele obișnuite, este potrivit și pentru vizitatori, auditori și personalul care se schimbă în zona ESD.

Domenii de utilizare tipice

• Echiparea plăcilor de circuite imprimate și montajul subansamblurilor

• Recepția mărfii, zona de testare și controlul final în zonele EPA

• Service, reparații și întreținere pentru echipamente electronice

• Laborator, dezvoltare și realizare de prototipuri

• Vizitatori și auditori în zona ESD

La ce trebuie să fiți atenți la alegere

• Mărime și lungime: halatul ar trebui să acopere cât mai complet îmbrăcămintea de zi cu zi.

• Rezistența de disipare și standardul: verificați în fișa tehnică dacă valorile se potrivesc cu conceptul dumneavoastră ESD conform IEC 61340-5-1.

• Dotare: buzunarele, închiderea și gulerul diferă de la un model la altul; comparați variantele.

• Întreținere: respectați instrucțiunile de spălare și verificați periodic proprietățile ESD.

Date tehnice

Coduri articol	DSWL41079, DSWL41080, DSWL41081, DSWL41082, DSWL41083, DSWL41084, DSWL41085, DSWL41086, DSWL41087
Culoare	Alb
Mărimi	XS până la 5XL
Gramaj	140 g/m²
Material	63 % poliester, 33 % bumbac, 4 % fibră de carbon
Rezistență de disipare (conform producătorului)	10^6 până la 10^7 ohmi

Indicații de utilizare

Îmbrăcămintea ESD funcționează doar într-un sistem împământat: purtătorul și locul de muncă trebuie conectate prin brățară sau bandă de împământare pentru călcâi și o pardoseală disipativă. Valorile, mărimile și instrucțiunile de întreținere sunt indicate în fișa tehnică.

Întrebări frecvente

Potrivite: Brățări ESD · Benzi ESD pentru călcâi · Întreținerea îmbrăcămintei ESD

Vedeți fișa tehnică (pagină web, în limba germană)

Variante

XS / Alb	DSWL41079
S / Alb	DSWL41080
M / Alb	DSWL41081
L / Alb	DSWL41082
XL / Alb	DSWL41083
XXL / Alb	DSWL41084
3XL / Alb	DSWL41085
4XL / Alb	DSWL41086
5XL / Alb	DSWL41087

Întocmită pe baza informațiilor despre produs. Această fișă nu înlocuiește un certificat de încercare. Documentele originale prevalează.