Fișă tehnică a produsului

Cablu spiralat ESD 2 MOhm | capsă 3/10 mm - 1,8 m - negru

RO | 2026-11-12



Cod articol: DSWL42078

Cablu spiralat ESD cu 2 MOhm și lungime de 1,8 m, capsă 3 / 10 mm. Conectează brățara, banda de împământare pentru călcâi sau covorașul la punctul de împământare. Rezistorul integrat limitează curentul de disipare. Unitate de ambalare: 1 buc.

Descriere

Cablu spiralat ESD 2Mohm, capsă 3/10mm - 1,8m: cablu spiralat pentru împământarea ESD.

Cablul spiralat conectează brățara, banda pentru călcâi sau covorașul la punctul de împământare. Rezistorul integrat limitează curentul și protejează astfel persoana; varianta spiralată rămâne ordonată chiar și la distanțe variabile.

Acest cablu are o rezistență de 2 MOhm și o lungime de 1,8 m. Capsa măsoară 3 / 10 mm.

Dimensiunile capselor de la capătul brățării și de la punctul de împământare trebuie să se potrivească cu componentele dumneavoastră; comparați-le înainte de comandă.

Domenii de utilizare tipice

• Împământarea persoanei prin brățară ESD

• Conectarea covorașelor ESD la punctul de împământare

• Locuri de muncă mobile și stații de testare

La ce trebuie să fiți atenți la alegere

• Rezistență: 1 sau 2 MOhm, în funcție de concept; indicații în fișa tehnică.

• Lungime: 1,8, 2,4 sau 3,6 m, în funcție de distanța dintre locul de muncă și punctul de împământare.

• Conexiuni: dimensiunea capsei (3, 7, 10 mm) și, după caz, mufă banană sau clemă crocodil.

Date tehnice

Cod articol	DSWL42078
Culoare	Negru
Rezistență de disipare (conform producătorului)	2 MOhm
Unitate de ambalare	1 buc.

Indicații de utilizare

Rezistorul din cablu protejează persoana și limitează curentul; pentru brățări se utilizează de regulă un cablu de 1 sau 2 MOhm. Lungimea și dimensiunile capselor trebuie să se potrivească cu brățara și cu punctul de împământare.

Întrebări frecvente

Potrivite: Brățări ESD · Accesorii de împământare ESD · Covorașe și îmbrăcăminte de masă ESD

Vedeți fișa tehnică (pagină web, în limba germană)

Variante

1800 mm / Negru / capsă 3/10 mm	DSWL42078

Întocmită pe baza informațiilor despre produs. Această fișă nu înlocuiește un certificat de încercare. Documentele originale prevalează.