Fișă tehnică a produsului

Tricou ESD 150 g/m² | gri deschis

RO | 2026-11-12



Coduri articol: DSWL35210, DSWL35212, DSWL35272, DSWL35275, DSWL35278, DSWL35279, DSWL35280, DSWL35281, DSWL35282

Tricou ESD gri deschis: 150 g/m², guler, șliț cu nasturi și decolteu în V. Țesătură din 96 % bumbac, 4 % fibră de carbon. Disponibil în mărimi de la XS la 5XL. Pentru montaj, testare și service în zone ESD. Rezistență de disipare 10^5 până la 10^7 ohmi (date ale producătorului).

Descriere

Tricou ESD, gri deschis: îmbrăcăminte ESD pentru producția de electronice, montaj și testare.

Tricoul ESD este cea mai ușoară îmbrăcăminte ESD din gamă. Fibrele de carbon conductive din țesătură disipă sarcina; se poartă singur sau sub un halat, în funcție de cerințele zonei ESD.

Țesătura are 150 g/m² și este compusă din 96 % bumbac și 4 % fibră de carbon. Producătorul indică o rezistență de disipare de 10^5 până la 10^7 ohmi. Este disponibil în mărimile XS până la 5XL.

Îmbrăcămintea ESD funcționează doar împreună cu împământarea persoanei. De aceea, planificați și o brățară sau o bandă de împământare pentru călcâi și o pardoseală disipativă.

Domenii de utilizare tipice

- Producția de electronice și montajul subansamblurilor
- Platformă de testare, service și întreținere
- Laborator, dezvoltare și realizare de prototipuri
- Depozit și recepția mărfurilor în zone EPA
- Îmbrăcăminte unitară pentru echipă în zona ESD

La ce trebuie să fiți atenți la alegere

- Gramajul țesăturii: gramajele mai mari înseamnă material mai gros; alegeți în funcție de climatul încăperii și de durata purtării.
- Mărime: mărimile sunt indicate pe pagina de produs; pentru echiparea echipei merită un tabel de mărimi în prealabil.
- Normă și rezistență de disipare: datele producătorului le găsiți în fișa tehnică.
- Întreținere: respectați instrucțiunile de spălare, verificați periodic proprietățile ESD.

Date tehnice

Coduri articol	DSWL35210, DSWL35212, DSWL35272, DSWL35275, DSWL35278, DSWL35279, DSWL35280, DSWL35281, DSWL35282
Culoare	Gri deschis
Mărimi	XS până la 5XL
Gramaj	150 g/m²
Material	96 % bumbac, 4 % fibră de carbon
Rezistență de disipare (conform producătorului)	10^5 până la 10^7 ohmi
Normă (date ale producătorului)	DIN EN 61340-5-1
Unitate de ambalare	1 buc.

Indicații de utilizare

Îmbrăcămintea ESD funcționează doar într-un sistem împământat: purtătorul și locul de muncă trebuie conectate prin brățară sau bandă de împământare pentru călcâi și o pardoseală disipativă. Valorile, mărimile și instrucțiunile de întreținere sunt indicate în fișa tehnică.

Întrebări frecvente

Potrivite: Îmbrăcăminte ESD · Tricouri polo ESD · Întreținerea îmbrăcămintei ESD

Vedeți fișa tehnică (pagină web, în limba germană)

Variante

XS / Gri deschis / 1 bucată	DSWL35210
S / Gri deschis / 1 bucată	DSWL35212
M / Gri deschis / 1 bucată	DSWL35272
L / Gri deschis / 1 bucată	DSWL35275
XL / Gri deschis / 1 bucată	DSWL35278
XXL / Gri deschis / 1 bucată	DSWL35279
3XL / Gri deschis / 1 bucată	DSWL35280
4XL / Gri deschis / 1 bucată	DSWL35281
5XL / Gri deschis / 1 bucată	DSWL35282

Întocmită pe baza informațiilor despre produs. Această fișă nu înlocuiește un certificat de încercare. Documentele originale prevalează.