Fișă tehnică a produsului

Tricou ESD 150 g/m² | negru

RO | 2026-11-12



Coduri articol: DSWL35788, DSWL35789, DSWL35790, DSWL35791, DSWL35780, DSWL35776, DSWL35777, DSWL35638, DSWL35639

Tricou ESD negru: 150 g/m², guler, șliț cu nasturi și decolteu în V. Țesătură din 96 % bumbac, 4 % fibră de carbon. Disponibil în mărimi de la XS la 5XL. Pentru montaj, testare și service în zone ESD. Rezistență de disipare 10^5 până la 10^7 ohmi (date ale producătorului).

Descriere

Tricou ESD, negru: îmbrăcăminte ESD pentru producția de electronice, montaj și testare.

Tricoul ESD este cea mai ușoară îmbrăcăminte ESD din gamă. Fibrele de carbon conductive din țesătură disipă sarcina; se poartă singur sau sub un halat, în funcție de cerințele zonei ESD.

Țesătura are 150 g/m² și este compusă din 96 % bumbac și 4 % fibră de carbon. Producătorul indică o rezistență de disipare de 10^5 până la 10^7 ohmi. Este disponibil în mărimile XS până la 5XL.

Îmbrăcămintea ESD funcționează doar împreună cu împământarea persoanei. De aceea, planificați și o brățară sau o bandă de împământare pentru călcâi și o pardoseală disipativă.

Domenii de utilizare tipice

- Producția de electronice și montajul subansamblurilor
- Platformă de testare, service și întreținere
- Laborator, dezvoltare și realizare de prototipuri
- Depozit și recepția mărfurilor în zone EPA
- Îmbrăcăminte unitară pentru echipă în zona ESD

La ce trebuie să fiți atenți la alegere

- Gramajul țesăturii: gramajele mai mari înseamnă material mai gros; alegeți în funcție de climatul încăperii și de durata purtării.
- Mărime: mărimile sunt indicate pe pagina de produs; pentru echiparea echipei merită un tabel de mărimi în prealabil.
- Normă și rezistență de disipare: datele producătorului le găsiți în fișa tehnică.
- Întreținere: respectați instrucțiunile de spălare, verificați periodic proprietățile ESD.

Date tehnice

Coduri articol	DSWL35788, DSWL35789, DSWL35790, DSWL35791, DSWL35780, DSWL35776, DSWL35777, DSWL35638, DSWL35639
Culoare	Negru
Mărimi	XS până la 5XL
Gramaj	150 g/m²
Material	96 % bumbac, 4 % fibră de carbon
Rezistență de disipare (conform producătorului)	10^5 până la 10^7 ohmi
Normă (date ale producătorului)	DIN EN 61340-5-1
Unitate de ambalare	1 buc.

Indicații de utilizare

Îmbrăcămintea ESD funcționează doar într-un sistem împământat: purtătorul și locul de muncă trebuie conectate prin brățară sau bandă de împământare pentru călcâi și o pardoseală disipativă. Valorile, mărimile și instrucțiunile de întreținere sunt indicate în fișa tehnică.

Întrebări frecvente

Potrivite: Îmbrăcăminte ESD · Tricouri polo ESD · Întreținerea îmbrăcămintei ESD

Vedeți fișa tehnică (pagină web, în limba germană)

Variante

XS / Negru / 1 bucată	DSWL35788
S / Negru / 1 bucată	DSWL35789
M / Negru / 1 bucată	DSWL35790
L / Negru / 1 bucată	DSWL35791
XL / Negru / 1 bucată	DSWL35780
XXL / Negru / 1 bucată	DSWL35776
3XL / Negru / 1 bucată	DSWL35777
4XL / Negru / 1 bucată	DSWL35638
5XL / Negru / 1 bucată	DSWL35639

Întocmită pe baza informațiilor despre produs. Această fișă nu înlocuiește un certificat de încercare. Documentele originale prevalează.