Fișă tehnică a produsului

Straturi intermediare ESD pentru containere Euro ESD, conductive în volum, 150 x 470 mm

RO | 2026-11-12



Cod articol: DSWL43984

Strat intermediar ESD conductiv în volum, în formatul 150 x 470 x 3 mm, pentru containere Euro ESD. Separă straturile de componente sau subansambluri din container și poate fi scos la nevoie.

Descriere

Stratul intermediar îngust împarte un container Euro ESD în niveluri suprapuse.

Conductivitatea se află în întreg materialul, nu doar la suprafață. Astfel se păstrează și în caz de zgârieturi și abraziune.

Cu 150 x 470 mm, stratul este destinat inserțiilor înguste sau compartimentărilor. Grosimea de 3 mm menține redusă greutatea din container.

Domenii de utilizare tipice

• Separarea straturilor în containere Euro ESD

• Protejarea subansamblurilor de frecare

• Acoperirea componentelor în container

• Transport intern

La ce trebuie să fiți atenți la alegere

• Dimensiune: 150 x 470 x 3 mm.

• Material: conductiv în volum.

• Container: pentru containere Euro ESD; verificați dimensiunea interioară înainte de comandă.

• Alternative: alte formate cu găuri de prindere sau colțuri teșite găsiți în acest grup.

Date tehnice

Cod articol	DSWL43984
Cerință	la cerere, ofertă cu preț și unitate de ambalare

Indicații de utilizare

Folosiți stratul intermediar numai în containere ESD, astfel încât întregul conținut să se afle într-un mediu conductiv. Curățați straturile cu un produs adecvat materialului ESD.

Întrebări frecvente

Se potrivește cu: Depozitare și transport ESD · Toate articolele ESD · Noțiuni de bază ESD

Vedeți fișa tehnică (pagină web, în limba germană)

Variante

Variantă	Cod articol
150 x 470 x 3 mm	DSWL43984

Întocmită pe baza informațiilor despre produs. Această fișă nu înlocuiește un certificat de încercare. Documentele originale prevalează.