Fișă tehnică a produsului

Straturi intermediare ESD cu orificii rotunde pentru prindere

RO | 2026-11-12

Coduri articol: DSWL93390 - DSWL93344 (3 variante)

Straturi intermediare ESD cu găuri de prindere rotunde, grosime de 3 mm, în formatele 254 x 154 mm, 353 x 253 mm și 553 x 353 mm. Prin găuri apucați stratul și îl trageți din container, fără să căutați marginea.

Descriere

Cu găuri de prindere rotunde, aceste straturi pot fi apucate la mijloc și ridicate drept.

Găurile de prindere sunt rotunde. Introduceți degetele prin ele și ridicați stratul uniform, ceea ce reduce alunecarea pieselor la straturile complet încărcate.

Cele trei formate se potrivesc containerelor mici, medii și mari. Verificați dimensiunea interioară a containerului dumneavoastră, astfel încât stratul să stea plan.

Domenii de utilizare tipice

• Încărcarea pe straturi în containere ESD

• Separarea plăcilor de circuite imprimate

• Comisionarea subansamblurilor mici

• Containere reutilizabile în producție

La ce trebuie să fiți atenți la alegere

• Format: trei mărimi, de la 254 x 154 mm până la 553 x 353 mm.

• Ajutor de prindere: găuri de prindere rotunde.

• Grosime: 3 mm.

• Ocupare: nu așezați componente deasupra găurilor de prindere.

Date tehnice

Variante	3 (numerele articolelor, vezi tabelul)
Cerință	la cerere, ofertă cu preț și unitate de ambalare

Indicații de utilizare

Nu așezați componente deschise direct deasupra găurilor de prindere, deoarece acestea pot cădea prin ele sau se pot îndoi. Straturile aparțin în containere ESD, care se așază împământate.

Întrebări frecvente

Se potrivește cu: Depozitare și transport ESD · Toate articolele ESD · Noțiuni de bază ESD

Vedeți fișa tehnică (pagină web, în limba germană)

Variante

Articol / variantă	Cod articol
254 x 154 x 3mm · 254x154	DSWL93390
353 x 253 x 3mm · 353x253	DSWL93343
553 x 353 x 3mm · 553x353	DSWL93344

Întocmită pe baza informațiilor despre produs. Această fișă nu înlocuiește un certificat de încercare. Documentele originale prevalează.