Технический лист изделия

ESD-экранирующие пакеты с клапаном-застежкой, 76 µm, 100 шт.

RU | 2026-11-12



Артикулы: 4 · см. таблицу вариантов

ESD-экранирующие пакеты с клапаном-застежкой и клейкой полосой, толщина пленки 76 µm, 100 шт. Быстро закрываются без сварочного аппарата, повторно не закрываются. Форматы от 76 x 127 мм до 305 x 406 мм.

Описание

Клапан-застежка с клейкой полосой делает этот экранирующий пакет быстрым решением для места упаковки.

Вместо термосварки вы загибаете клапан и приклеиваете его. Это экономит время, когда подряд упаковывается много пакетов.

Пленка толщиной 76 µm экранирует и защищает содержимое при транспортировке. После закрытия пакет повторно не закрывается.

Типичные области применения

• Места упаковки в отправке

• Серийная упаковка после проверки

• Отправка клиентам

• Рабочие места без сварочного аппарата

На что обращать внимание при выборе

• Застежка: клапан-застежка с клейкой полосой.

• Формат: от 76 x 127 мм до 305 x 406 мм.

• Толщина пленки: 76 µm.

• Количество: 100 шт.

Технические данные

Варианты	4 (артикулы см. в таблице)
Толщина пленки	76 µm
Свойство	экранирующий
Повторно закрываемый	нет
Дополнительные данные	ESD-пакет можно быстро и просто закрыть с помощью клапана-застежки и клейкой полосы.
Поставка	по запросу, предложение с ценой и упаковочной единицей

Указания по применению

Прижмите клейкую полосу по всей ширине, чтобы пакет был закрыт со всех сторон. Наполняйте его на заземленном рабочем месте.

Частые вопросы

Подходит также: ESD-упаковка и отправка · Все ESD-товары · Основы ESD

Открыть технический лист (веб-страница, на немецком)

Варианты

Формат	Артикул
76 x 127 mm	DSWL60869
152 x 254 mm	DSWL60874
203 x 305 mm	DSWL60876
305 x 406 mm	DSWL60877

Составлен на основе данных об изделии. Этот лист не заменяет сертификат испытаний. Приоритет имеют оригинальные документы.