
Технический лист изделия

ESD-напольное покрытие, серое, 1220 x 3,5 мм

RU | 2026-11-12



Артикул: DSWL38774

Серое ESD-напольное покрытие шириной 1220 мм и толщиной 3,5 мм, поставляется в виде полотна длиной 10 м. Подходит для оснащения рабочих зон и проходов в ESD-защищенной зоне рассеивающим покрытием.

Описание

Серое покрытие толщиной 3,5 мм образует рассеивающую напольную поверхность с шириной полотна 1220 мм.

Электростатический заряд возникает при ходьбе, сидении и работе руками. ESD-напольное покрытие принимает этот заряд через обувь и контролируемо отводит его в землю.

Это исполнение сочетает серый оттенок с толщиной материала 3,5 мм. Ширина полотна 1220 мм и длина 10 м хорошо подходят для рядов рабочих мест и более узких помещений.

Типичные области применения

• Ряды рабочих мест при электронном монтаже

• Проходы внутри EPA

• Места для ремонта и испытаний

• Склад компонентов

На что обращать внимание при выборе

• Ширина полотна: 1220 мм подходит для более узких помещений и рядов рабочих мест.

• Толщина: 3,5 мм для зон с регулярным хождением.

• Аксессуары: сразу предусмотрите заземляющую ленту или заземляющий кабель для подключения.

Технические данные

Артикул	DSWL38774
Поставка	по запросу, предложение с ценой и упаковочной единицей

Указания по применению

Соединяйте каждую поверхность с точкой заземления и проверяйте пол после укладки, а также через определенные интервалы. Для ухода подходят ESD-очистители, не ухудшающие рассеивающую способность поверхности.

Частые вопросы

Подходит также: ESD-коврики для стола и покрытия · Все ESD-товары · Основы ESD

Открыть технический лист (веб-страница, на немецком)

Варианты

Исполнение	Артикул
1220 x 3,5 mm · 10 m	DSWL38774

Составлен на основе данных об изделии. Этот лист не заменяет сертификат испытаний. Приоритет имеют оригинальные документы.