
Технический лист изделия

# ESD-измерительный зонд, противоэлектрод, 150 x 150 мм

RU | 2026-11-12



Артикул: DSWL73790

Противоэлектрод как ESD-измерительный зонд 150 x 150 мм для измерений сопротивления поверхностей. Он образует вторую контактную точку при проверке материалов между двумя электродами.

## Описание

Противоэлектрод служит вторым контактом по площади при измерениях сопротивления ESD-материалов.

При многих ESD-измерениях измерительный ток течет между двумя электродами через материал. Противоэлектрод создает при этом определенный контакт по площади.

Согласно каталогу, зонд имеет размеры 150 x 150 мм. О материале и подключении в данных нет других сведений; обозначение варианта неоднозначно. Подробности мы выясним с вами до предложения.

## Типичные области применения

• Измерения на рабочих поверхностях и ковриках

• Проверка упаковочного материала

• Объемное сопротивление плоских материалов

• Лабораторные проверки при приемке товара

## На что обращать внимание при выборе

• Площадь: противоэлектрод имеет размеры 150 x 150 мм.

• Подключение: проверьте соединение с вашим измерительным прибором.

• Измерительная задача: выясните, какое расположение электродов требует ваш метод.

• Комбинация: используется вместе с подходящим измерительным электродом.

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Артикул | DSWL73790 |
| Поставка | по запросу, предложение с ценой и упаковочной единицей |

## Указания по применению

Положите образец и электрод плашмя, чтобы контакт был по всей площади. Перед каждой серией измерений очищайте контактную поверхность.

## Частые вопросы

Подходит также: ESD-измерительная и испытательная техника · Все ESD-товары · Основы ESD

Открыть технический лист (веб-страница, на немецком)

## Варианты

| Исполнение | Артикул |
| --- | --- |
| 1x 4 · 150 x 150 mm | DSWL73790 |

Составлен на основе данных об изделии. Этот лист не заменяет сертификат испытаний. Приоритет имеют оригинальные документы.