Технический лист изделия

ESD-футболка поло 210 г/м² с нагрудным карманом | серая

RU | 2026-11-12



Артикулы: DSWL31925, DSWL31920, DSWL31921, DSWL31922, DSWL31923, DSWL31924, DSWL31926, DSWL31927

ESD-футболка поло с нагрудным карманом, серая: 210 г/м², воротник, планка на пуговицах и нагрудный карман. Ткань из 50 % хлопка, 47 % полиамида и 3 % карбонового волокна. Доступна в размерах от XS до 5XL. Для сборки, контроля и сервиса в ESD-зонах. Сопротивление отвода от 10^5 до 10^7 Ом (данные производителя).

Описание

ESD-футболка поло, серая: ESD-одежда для производства электроники, монтажа и проверки.

Футболка поло сочетает классический крой с нагрудным карманом и планкой на пуговицах с проводящими углеродными волокнами в ткани. Она подходит как более легкая альтернатива рабочему халату или как базовый слой под него, если в зоне ESD требуется единая командная одежда.

Плотность ткани 210 г/м², состав - 50 % хлопка, 47 % полиамида, 3 % углеродного волокна. Производитель указывает сопротивление отвода от 10^5 до 10^7 Ом. Доступна в размерах от XS до 5XL.

ESD-одежда действует только вместе с заземлением человека. Поэтому сразу предусмотрите браслет или пяточную заземляющую ленту и рассеивающий пол.

Типичные области применения

• Производство электроники и сборка узлов

• Испытательная зона, сервис и техническое обслуживание

• Лаборатория, разработка и изготовление образцов

• Склад и приемка товаров в EPA-зонах

• Единая командная одежда в ESD-зоне

На что обращать внимание при выборе

• Плотность ткани: большая поверхностная плотность означает более плотный материал; выбирайте по микроклимату помещения и длительности ношения.

• Размер: размеры указаны на странице изделия; при оснащении команды стоит заранее составить сводку размеров.

• Норма и сопротивление отвода: данные производителя приведены в техническом листе.

• Уход: соблюдать указания по стирке, регулярно проверять ESD-свойства.

Технические данные

Артикулы	DSWL31925, DSWL31920, DSWL31921, DSWL31922, DSWL31923, DSWL31924, DSWL31926, DSWL31927
Цвет	Серый
Размеры	От XS до 5XL
Поверхностная плотность	210 g/m²
Материал	50 % хлопок, 47 % полиамид, 3 % углеродное волокно
Сопротивление отвода (данные производителя)	от 10^5 до 10^7 Ом
Норма (данные производителя)	DIN EN 61340-5-1
Упаковочная единица	1 шт.

Указания по применению

ESD-одежда действует только в заземленной системе: работник и рабочее место должны быть подключены через браслет или пяточную заземляющую ленту и рассеивающий пол. Значения, размеры и указания по уходу приведены в техническом листе.

Частые вопросы

Подходит к этому: ESD-одежда · ESD-футболки · Уход за ESD-одеждой

Открыть технический лист (веб-страница, на немецком)

Варианты

XS / Серый / 1 шт.	DSWL31925
S / Серый / 1 шт.	
M / Серый / 1 шт.	DSWL31920
L / Серый / 1 шт.	DSWL31921
XL / Серый / 1 шт.	DSWL31922
XXL / Серый / 1 шт.	DSWL31923
3XL / Серый / 1 шт.	DSWL31924
4XL / Серый / 1 шт.	DSWL31926
5XL / Серый / 1 шт.	DSWL31927

Составлен на основе данных об изделии. Этот лист не заменяет сертификат испытаний. Приоритет имеют оригинальные документы.