Технический лист изделия

ESD-кольцевой измерительный зонд, BNC и 2 гнезда для штекеров «банан», Ø 63 мм

RU | 2026-11-12



Артикул: DSWL68592

Кольцевой измерительный зонд Ø 63 мм для измерений поверхностного сопротивления ESD-материалов. Подключение через BNC и 2 гнезда «банан» для штекеров 4 мм. Так вы соединяете зонд с распространенными приборами для измерения сопротивления.

Описание

Кольцевой измерительный зонд с двумя гнездами «банан» фиксирует поверхностное сопротивление плоских материалов.

Кольцевой измерительный зонд состоит из внутреннего электрода и внешнего кольца. Измерительный ток течет между ними по поверхности материала. Это дает воспроизводимые измерения на ковриках, пленках и рабочих поверхностях.

Это исполнение имеет разъем BNC и 2 гнезда «банан» для штекеров 4 мм. Диаметр составляет 63 мм. Исполнение с тремя гнездами «банан» также доступно.

Типичные области применения

• Поверхностное сопротивление ESD-ковриков

• Проверка пленок и упаковки

• Входной контроль плоских материалов

• Лабораторные испытания образцов

На что обращать внимание при выборе

• Подключения: BNC и 2 гнезда «банан» для штекеров 4 мм.

• Диаметр: зонд имеет Ø 63 мм.

• Измерительный прибор: проверьте, какие разъемы ожидает ваш прибор.

• Альтернатива: исполнение с тремя гнездами предлагает дополнительное подключение.

Технические данные

Артикул	DSWL68592
Поставка	по запросу, предложение с ценой и упаковочной единицей

Указания по применению

Установите зонд на чистую ровную поверхность и измеряйте при документированной влажности воздуха. Регулярно очищайте электроды, чтобы остатки не искажали значения.

Частые вопросы

Подходит также: ESD-измерительная и испытательная техника · Все ESD-товары · Основы ESD

Открыть технический лист (веб-страница, на немецком)

Варианты

Исполнение	Артикул
4 mm · 63 mm	DSWL68592

Составлен на основе данных об изделии. Этот лист не заменяет сертификат испытаний. Приоритет имеют оригинальные документы.