Технический лист изделия

ESD-пеноматериал черный, мягкий

RU | 2026-11-12

Артикулы: 7 · см. таблицу вариантов

Мягкий черный ESD-пеноматериал для амортизации чувствительных узлов в контейнерах и кейсах. В виде раскроя под размеры контейнеров 353 x 253 мм и 553 x 353 мм толщиной от 6 до 20 мм, а также в виде плиты 1000 x 1000 мм.

Описание

Мягкий ESD-пеноматериал, бережно амортизирующий узлы при хранении и транспортировке.

Мягкий пеноматериал поддается и охватывает детали, а не просто несет их. Поэтому он подходит для вкладышей в крышки и для узлов с чувствительными поверхностями.

Раскрои подходят к распространенным размерам контейнеров, плита 1000 x 1000 x 6 мм предназначена для собственной нарезки. Толщиной 20 мм доступна и толстая амортизация.

Типичные области применения

• Вкладыши в крышки ESD-контейнеров и кейсов

• Амортизация печатных плат и узлов

• Отправка чувствительной электроники

• Собственная нарезка из листового материала

На что обращать внимание при выборе

• Жесткость: мягкий, в дополнение к жесткому ESD-пеноматериалу.

• Толщина: 6, 10, 15 или 20 мм, в зависимости от формата.

• Формат: раскрой для контейнера или плита для самостоятельной нарезки.

• Сочетание: дно жесткое, крышка мягкая для надежной фиксации.

Технические данные

Варианты	7 (артикулы см. в таблице)
Поставка	по запросу, предложение с ценой и упаковочной единицей

Указания по применению

Пеноматериал действует только вместе с пригодным для ESD контейнером, установленным заземленно. Заменяйте вкладыши, если они остаются сжатыми или загрязнены.

Частые вопросы

Подходит также: ESD-хранение и транспортировка · Все ESD-товары · Основы ESD

Открыть технический лист (веб-страница, на немецком)

Варианты

Товар / исполнение	Артикул
1000x1000x6 mm	DSWL87470
353x253x10 mm	DSWL87468
353x253x20 mm	DSWL87466
353x253x6 mm	DSWL87467
553x353x10 mm	DSWL87469
553x353x15 mm	DSWL87465
553x353x6 mm	DSWL87464

Составлен на основе данных об изделии. Этот лист не заменяет сертификат испытаний. Приоритет имеют оригинальные документы.