Технический лист изделия

ESD-спиральный кабель 1 МОм | кнопка 3 мм | штекер «банан»/зажим «крокодил» - 2,4 м - черный

RU | 2026-11-12



Артикул: DSWL20501

ESD спиральный кабель 1 МОм длиной 2,4 м, кнопка 3 мм, со штекером «банан» и зажимом «крокодил». Соединяет браслет, пяточную заземляющую ленту или коврик с точкой заземления. Встроенный резистор ограничивает ток отвода.

Описание

ESD-спиральный кабель 1 МОм, кнопка 3 мм, штекер «банан» / зажим «крокодил» - 2,4 м: спиральный кабель для ESD-заземления.

Спиральный кабель соединяет браслет, пяточную ленту или коврик с точкой заземления. Встроенный резистор ограничивает ток и тем самым защищает человека; спиральное исполнение остается аккуратным и при меняющихся расстояниях.

Сопротивление этого кабеля - 1 МОм, длина - 2,4 м. Размер кнопки - 3 мм. Дополнительные принадлежности: штекер «банан» и зажим «крокодил».

Размеры кнопок на конце браслета и на точке заземления должны подходить к вашим компонентам; сравните их перед заказом.

Типичные области применения

• Заземление персонала через ESD-браслет

• Подключение ESD-ковриков к точке заземления

• Мобильные рабочие места и испытательные станции

На что обращать внимание при выборе

• Сопротивление: 1 или 2 МОм, в зависимости от концепции; указания в техническом листе.

• Длина: 1,8, 2,4 или 3,6 м, в зависимости от расстояния между рабочим местом и точкой заземления.

• Разъемы: размер кнопки (3, 7, 10 мм) и при необходимости штекер «банан» или зажим «крокодил».

Технические данные

Артикул	DSWL20501
Цвет	Черный
Сопротивление отвода (данные производителя)	1 МОм

Указания по применению

Резистор в кабеле защищает человека и ограничивает ток; для браслетов, как правило, используется кабель 1 или 2 МОм. Длина и размеры кнопок должны подходить к браслету и точке заземления.

Частые вопросы

Подходит к этому: ESD-браслеты · ESD-принадлежности для заземления · ESD-коврики и покрытия для стола

Открыть технический лист (веб-страница, на немецком)

Варианты

2400 мм / черный / 3 мм	**DSWL20501**

Составлен на основе данных об изделии. Этот лист не заменяет сертификат испытаний. Приоритет имеют оригинальные документы.