Технический лист изделия

ESD-спиральный кабель, 2 МОм, черный, кнопка 7/10 мм

RU | 2026-11-12



Артикулы: DSWL42079 - DSWL42089 (3 варианты)

Черный ESD-спиральный кабель с сопротивлением 2 МОм и кнопочным подключением для 7 и 10 мм, доступен от 1,8 м до 3,6 м. Испытан по BGI 818: 2001; гибко соединяет ESD-оснащение с точкой заземления.

Описание

Черный спиральный кабель 2 МОм подходит к кнопкам 7 и 10 мм и дает свободу движений в трех длинах.

Спиральный кабель сжимается, когда не используется, и отдает длину, когда вы двигаетесь. Так рабочее место остается в порядке.

Кнопочное подключение рассчитано на 7 мм и 10 мм. Кабель указан длиной 1,8 м, 2,4 м и 3,6 м и испытан по BGI 818: 2001.

Типичные области применения

• ESD-рабочие места в электронном производстве

• Монтажные и контрольные места

• Рабочие места с меняющимися движениями

• Замена изношенных спиральных кабелей

На что обращать внимание при выборе

• Длина: 1,8 м для стационарных мест, 3,6 м для большей свободы движений.

• Подключение: кнопка для 7 и 10 мм.

• Сопротивление: 2 МОм.

• Ответная часть: проверьте, какая кнопка на вашем браслете или принадлежности.

Технические данные

Варианты	3 (артикулы см. в таблице)
Сопротивление	2 MΩ
Подключение	Кнопка 7 / 10 мм
Дополнительные данные	Испытан по BGI 818: 2001
Поставка	по запросу, предложение с ценой и упаковочной единицей

Указания по применению

Надежно соедините кабель с точкой заземления и регулярно проверяйте его, например тестером браслетов. Заменяйте кабели с перегибами или поврежденной изоляцией.

Частые вопросы

Подходящие товары: ESD-спиральные кабели · Все ESD-артикулы · Основы ESD

Открыть технический лист (веб-страница, на немецком)

Варианты

Формат	Артикул
1,8 m	DSWL42079
2,4 m	DSWL42083
3,6 m	DSWL42089

Составлен на основе данных об изделии. Этот лист не заменяет сертификат испытаний. Приоритет имеют оригинальные документы.