Технический лист изделия

ESD-стретч-пленка, розовая/прозрачная, 23 µm, 500 мм

RU | 2026-11-12



Артикулы: DSWL24994 - DSWL24995 (2 варианты)

Розовая/прозрачная ESD-стретч-пленка толщиной 23 мкм и шириной 500 мм, в рулонах 250 м или 1000 м. Для обмотки и фиксации коробок и грузов в ESD-среде.

Описание

Стретч-пленка фиксирует коробки и грузовые единицы, не вынося в защищенную зону посторонний материал без ESD-свойств.

Пленка розовая/прозрачная и поэтому узнается как ESD-материал, при этом этикетки под ней остаются читаемыми. Ее наматывают на коробки, контейнеры или паллеты, и она удерживает груз вместе.

При толщине 23 мкм и ширине 500 мм она доступна в двух длинах рулона: 250 м для эпизодического применения и 1000 м для частой намотки.

Типичные области применения

• Фиксация транспортных коробок

• Стягивание контейнеров

• Обмотка грузовых единиц на складе

• Защитный чехол от пыли при транспортировке

На что обращать внимание при выборе

• Длина рулона: длинный рулон окупается при регулярной потребности.

• Цвет: благодаря прозрачному исполнению этикетки и содержимое остаются видимыми.

• Обращение: проверьте, будете ли вы обматывать вручную или с размотчиком.

Технические данные

Варианты	2 (артикулы см. в таблице)
Поставка	по запросу, предложение с ценой и упаковочной единицей

Указания по применению

Обычная стретч-пленка может сильно электризоваться при размотке. Поэтому в EPA и рядом с ней используйте ESD-стретч-пленку. Пленка не заменяет внутреннюю ESD-упаковку: сами компоненты должны находиться в ESD-пакетах или ESD-контейнерах.

Частые вопросы

Подходит также: ESD-упаковка и отправка · Все ESD-товары · Основы ESD

Открыть технический лист (веб-страница, на немецком)

Варианты

Исполнение	Артикул
Рулон 250 м	DSWL24994
Рулон 1000 м	DSWL24995

Составлен на основе данных об изделии. Этот лист не заменяет сертификат испытаний. Приоритет имеют оригинальные документы.