Технический лист изделия

ESD-свитшот 280 г/м² | черный

RU | 2026-11-12



Артикулы: DSWL43772, DSWL43773, DSWL43774, DSWL43775, DSWL43776, DSWL43777, DSWL43778, DSWL43779, DSWL43780

ESD-свитшот, черный: 280 г/м², трикотажные манжеты на рукавах, круглый вырез и длинный рукав. Ткань из 48 % хлопка, 48 % полиэстера и 4 % карбонового волокна. Доступен в размерах от XS до 5XL. Для более прохладных рабочих мест в ESD-зонах. Сопротивление отвода от 10^5 до 10^7 Ом (данные производителя).

Описание

ESD-свитшот, черный: ESD-одежда для производства электроники, монтажа и проверки.

ESD-свитшот согревает сотрудников на более прохладных рабочих местах, не жертвуя защитой от ESD: проводящие углеродные волокна в ткани отводят заряд. Его можно носить поверх футболки или под рабочим халатом.

Плотность ткани 280 г/м², состав - 48 % хлопка, 48 % полиэстера, 4 % углеродного волокна. Производитель указывает сопротивление отвода от 10^5 до 10^7 Ом. Доступна в размерах от XS до 5XL.

ESD-одежда действует только вместе с заземлением человека. Поэтому сразу предусмотрите браслет или пяточную заземляющую ленту и рассеивающий пол.

Типичные области применения

• Производство электроники и сборка узлов

• Испытательная зона, сервис и техническое обслуживание

• Лаборатория, разработка и изготовление образцов

• Склад и приемка товаров в EPA-зонах

• Единая командная одежда в ESD-зоне

На что обращать внимание при выборе

• Плотность ткани: большая поверхностная плотность означает более плотный материал; выбирайте по микроклимату помещения и длительности ношения.

• Размер: размеры указаны на странице изделия; при оснащении команды стоит заранее составить сводку размеров.

• Норма и сопротивление отвода: данные производителя приведены в техническом листе.

• Уход: соблюдать указания по стирке, регулярно проверять ESD-свойства.

Технические данные

Артикулы	DSWL43772, DSWL43773, DSWL43774, DSWL43775, DSWL43776, DSWL43777, DSWL43778, DSWL43779, DSWL43780
Цвет	Черный
Размеры	От XS до 5XL
Поверхностная плотность	280 g/m²
Материал	48 % хлопок, 48 % полиэстер, 4 % углеродное волокно
Сопротивление отвода (данные производителя)	от 10^5 до 10^7 Ом
Норма (данные производителя)	DIN EN 61340-5-1

Указания по применению

ESD-одежда действует только в заземленной системе: работник и рабочее место должны быть подключены через браслет или пяточную заземляющую ленту и рассеивающий пол. Значения, размеры и указания по уходу приведены в техническом листе.

Частые вопросы

Подходит к этому: ESD-одежда · ESD-футболки поло · Уход за ESD-одеждой

Открыть технический лист (веб-страница, на немецком)

Варианты

XS / Черный	DSWL43772
S / Черный	DSWL43773
M / Черный	DSWL43774
L / Черный	DSWL43775
XL / Черный	DSWL43776
XXL / Черный	DSWL43777
3XL / Черный	DSWL43778
4XL / Черный	DSWL43779
5XL / Черный	DSWL43780

Составлен на основе данных об изделии. Этот лист не заменяет сертификат испытаний. Приоритет имеют оригинальные документы.