Fletë teknike e produktit

Veshje dyshemeje ESD, material në rrotull, gri e errët, 3,5 mm

SQ | 2026-11-12



Numrat e artikujve: DSWL87669 - DSWL87668 (2 variantet)

Veshje dyshemeje gri e errët ESD si material në rrotull me trashësi 3,5 mm. Rrotullat janë 10 m të gjata dhe 1200 ose 1500 mm të gjera. Për sipërfaqe dyshemeje disipative në prodhim, laborator dhe magazinë.

Përshkrimi

Veshja gri e errët në rrotull e bën disipative sipërfaqe të mëdha dyshemeje dhe formon bazën e një zone të mbrojtur ESD.

Në një zonë të mbrojtur ESD, dyshemeja bën pjesë në rrugën e shkarkimit: Personat me këpucë ESD e japin ngarkesën përmes veshjes te tokëzimi. Materiali në rrotull mbulon sipërfaqe më të mëdha me pak bashkime.

Modeli me trashësi 3,5 mm është varianti më i fortë i këtij grupi veshjesh. Me gjerësi 1200 ose 1500 mm dhe gjatësi 10 m për rrotull, numri i shiritave përshtatet mirë me ambientin. Toni gri i errët është i pandjeshëm në përditshmëri.

Fusha tipike përdorimi

• Prodhimi i elektronikës dhe vendosja e komponentëve

• Zona kontrolli dhe riparimi

• Magazinë për komponentë të ndjeshëm ndaj elektricitetit statik

• Laboratorë dhe punishte

Çfarë duhet të keni parasysh gjatë zgjedhjes

• Gjerësia: 1200 ose 1500 mm, sipas gjerësisë së ambientit dhe vendit të dëshiruar të bashkimeve.

• Trashësia: 3,5 mm për zona me përdorim më të fortë.

• Tokëzimi: Veshjen lidheni gjithmonë me një pikë tokëzimi, p.sh. me rrip ose kabllo tokëzimi.

Të dhëna teknike

Variantet	2 (numrat e artikujve shih tabelën)
Referenca	sipas kërkesës, ofertë me çmim dhe njësi paketimi

Udhëzime për përdorimin

Planifikoni tokëzimin e dyshemesë para vendosjes dhe kontrolloni shkarkimin e sipërfaqes së gatshme. Personat duhet të mbajnë këpucë ESD, që dyshemeja të veprojë. Kuadrin e përgjithshëm për zonat e mbrojtura ESD e jep IEC 61340-5-1.

Pyetje të shpeshta

Të përshtatshme për këtë: Tapete tavoline dhe veshje ESD · Të gjithë artikujt ESD · Bazat e ESD

Shihni fletën teknike (faqe interneti, në gjermanisht)

Variantet

Modeli	Numri i artikullit
3,5 mm · 1200 mm · 10 m	DSWL87669
3,5 mm · 1500 mm · 10 m	DSWL87668

Hartuar nga të dhënat e produktit. Kjo fletë nuk zëvendëson një certifikatë testimi. Dokumentet origjinale kanë përparësi.