
Fletë teknike e produktit

Rrota ESD me frenë për pllakën themeli të mbajtëses së bobinave SMD, Ø 125 mm

SQ | 2026-11-12



Numri i artikullit: DSWL83308

Rrota ESD me bllokues me Ø 125 mm për pllakën e bazës së një mbajtëseje për bobina SMD. Bllokuesi e mban mbajtësen të sigurt në vendin e saj gjatë ngarkimit dhe shkarkimit të bobinave të komponentëve. Rrotat mund të kombinohen me versionin pa bllokues.

Përshkrimi

Me bllokues mbajtësja e bobinave me rrota qëndron në vend ndërsa nxirrni ose vendosni bobina komponentësh.

Një mbajtëse bobinash me rrota duhet të lëvizë lehtë, por gjatë përgatitjes të mos largohet duke rrotulluar. Rrotat me bllokues zgjidhin të dyja: e fiksojnë mbajtësen në vendin e punës dhe e lëshojnë përsëri për ta lëvizur më tej.

Si rrota ESD, ato janë të parashikuara për të shkarkuar ngarkesat përmes një dyshemeje disipative. Diametri është 125 mm dhe përputhet me versionin pa bllokues.

Fusha tipike përdorimi

• Mbajtëse bobinash SMD me rrota në vendin e përgatitjes

• Vendosja e bobinave të komponentëve në linjë

• Vende qëndrimi para makinave të montimit

• Pajisje e mëvonshme e pllakave ekzistuese të bazës

Çfarë duhet të keni parasysh gjatë zgjedhjes

• Bllokuesi: E fikson mbajtësen për sa kohë punoni me të.

• Kombinimi: E zakonshme është një përzierje rrotash me dhe pa bllokues.

• Diametri: Ø 125 mm, në përputhje me versionin pa bllokues.

• Veshja e dyshemesë: Për shkarkimin nevojitet një dysheme disipative dhe e tokëzuar.

Të dhëna teknike

Numri i artikullit	DSWL83308
Referenca	sipas kërkesës, ofertë me çmim dhe njësi paketimi

Udhëzime për përdorimin

Lëshojeni bllokuesin vetëm kur mbajtësja është ngarkuar plotësisht. Kontrolloni rrotat rregullisht për ndotje, që kontakti me dyshemenë ESD të ruhet.

Pyetje të shpeshta

Të përshtatshme për këtë: Ruajtje dhe transport ESD · Të gjithë artikujt ESD · Bazat e ESD

Shihni fletën teknike (faqe interneti, në gjermanisht)

Variantet

Modeli	Numri i artikullit
125 mm	DSWL83308

Hartuar nga të dhënat e produktit. Kjo fletë nuk zëvendëson një certifikatë testimi. Dokumentet origjinale kanë përparësi.