Fletë teknike e produktit

Kabllo spirale ESD 2Mohm | kopsë me shtypje 3/10mm - 2,4m - e verdhë

SQ | 2026-11-12



Numri i artikullit: DSWL42084

Kabllo spirale ESD me 2 MOhm dhe gjatësi 2,4 m, kopsë me shtypje 3 / 10 mm. Lidh byzylykun, rripin e tokëzimit për thembër ose tapetin me pikën e tokëzimit. Rezistenca e integruar kufizon rrymën e shkarkimit. Numri i artikullit DSWL42084.

Përshkrimi

Kabllo spirale ESD 2Mohm, kopsë me shtypje 3/10mm - 2,4m: kabllo spirale për tokëzimin ESD.

Kablloja spirale lidh byzylykun, rripin për thembër ose tapetin me pikën e tokëzimit. Rezistenca e integruar kufizon rrymën dhe kështu mbron personin; modeli spiral mbetet i rregullt edhe kur distancat ndryshojnë.

Kjo kabllo ka një rezistencë prej 2 MOhm dhe është 2,4 m e gjatë. Kopsa me shtypje mat 3 / 10 mm.

Madhësitë e kopsave me shtypje në fund të byzylykut dhe në pikën e tokëzimit duhet t'u përshtaten komponentëve tuaj; krahasojini ato para porosisë.

Fusha tipike përdorimi

• Tokëzimi i personit përmes byzylykut ESD

• Lidhja e tapeteve ESD me pikën e tokëzimit

• Vende pune të lëvizshme dhe stacione kontrolli

Çfarë duhet të keni parasysh gjatë zgjedhjes

• Rezistenca: 1 ose 2 MOhm, sipas konceptit; udhëzime në fletën teknike.

• Gjatësia: 1,8, 2,4 ose 3,6 m, sipas distancës ndërmjet vendit të punës dhe pikës së tokëzimit.

• Lidhjet: madhësia e kopsës me shtypje (3, 7, 10 mm) dhe sipas rastit spinë banane ose kapëse krokodili.

Të dhëna teknike

Numri i artikullit	DSWL42084
Ngjyra	I verdhë
Rezistenca e shkarkimit (sipas prodhuesit)	2 MOhm

Udhëzime për përdorimin

Rezistenca në kabllo mbron personin dhe kufizon rrymën; për byzylykët zakonisht përdoret një kabllo me 1 ose 2 MOhm. Gjatësia dhe madhësitë e kopsave me shtypje duhet t'u përshtaten byzylykut dhe pikës së tokëzimit.

Pyetje të shpeshta

Të përshtatshme: Byzylykë ESD · Aksesorë tokëzimi ESD · Tapete dhe veshje tavoline ESD

Shihni fletën teknike (faqe interneti, në gjermanisht)

Variantet

2400mm / E verdhë / 3mm/10mm	DSWL42084

Hartuar nga të dhënat e produktit. Kjo fletë nuk zëvendëson një certifikatë testimi. Dokumentet origjinale kanë përparësi.