Fletë teknike e produktit

T-shirt ESD 150 g/m² | gri e çelët

SQ | 2026-11-12



Numrat e artikujve: DSWL35210, DSWL35212, DSWL35272, DSWL35275, DSWL35278, DSWL35279, DSWL35280, DSWL35281, DSWL35282

T-shirt ESD në gri të çelët: 150 g/m², jakë, kopsa përpara dhe jakë në formë V. Pëlhurë prej 96 % pambuku, 4 % fibër karboni. E disponueshme në masat nga XS deri 5XL. Për montim, kontroll dhe shërbim në zonat ESD. Rezistencë shkarkimi 10^5 deri 10^7 Ohm (sipas prodhuesit).

Përshkrimi

Bluzë e shkurtër ESD (T-shirt) në gri të çelët: veshje ESD për prodhimin e elektronikës, montim dhe kontroll.

Bluza e shkurtër ESD (T-shirt) është veshja ESD më e lehtë në gamë. Fibrat përçuese të karbonit në pëlhurë e shkarkojnë ngarkesën; vishet vetëm ose nën një përparëse, sipas kërkesave të zonës ESD.

Pëlhura peshon 150 g/m² dhe përbëhet nga 96 % pambuk, 4 % fibër karboni. Prodhuesi jep një rezistencë shkarkimi prej 10^5 deri në 10^7 Ohm. Ofrohet në madhësitë XS deri në 5XL.

Veshjet ESD funksionojnë vetëm së bashku me tokëzimin e personit. Prandaj planifikoni edhe byzylykun ose rripin e tokëzimit për thembër dhe një dysheme disipative.

Fusha tipike përdorimi

• Prodhimi elektronik dhe montimi i moduleve

• Fusha e provës, shërbimi dhe mirëmbajtja

• Laboratori, zhvillimi dhe ndërtimi i prototipeve

• Magazina dhe pranimi i mallrave në zonat EPA

• Veshje e njëtrajtshme ekipi në zonën ESD

Çfarë duhet të keni parasysh gjatë zgjedhjes

• Pesha e pëlhurës: pesha sipërfaqësore më e lartë do të thotë stof më i trashë; zgjidhni sipas klimës së ambientit dhe kohëzgjatjes së veshjes.

• Masa: masat jepen në faqen e produktit; për pajisjen e ekipit ia vlen një pasqyrë e masave paraprakisht.

• Norma dhe rezistenca e shkarkimit: të dhënat e prodhuesit i gjeni në fletën teknike.

• Mirëmbajtja: respektoni udhëzimet e larjes, kontrolloni rregullisht vetitë ESD.

Të dhëna teknike

Numrat e artikujve	DSWL35210, DSWL35212, DSWL35272, DSWL35275, DSWL35278, DSWL35279, DSWL35280, DSWL35281, DSWL35282
Ngjyra	Gri e çelët
Masat	XS deri në 5XL
Pesha sipërfaqësore	150 g/m²
Materiali	96 % pambuk, 4 % fibër karboni
Rezistenca e shkarkimit (sipas prodhuesit)	10^5 deri në 10^7 Ohm
Norma (sipas prodhuesit)	DIN EN 61340-5-1
Njësia e paketimit	1 copë

Udhëzime për përdorimin

Veshjet ESD funksionojnë vetëm në një sistem të tokëzuar: bartësi dhe vendi i punës duhet të jenë të lidhur përmes byzylykut ose rripit të tokëzimit për thembër dhe një dyshemeje disipative. Vlerat, masat dhe udhëzimet e mirëmbajtjes jepen në fletën teknike.

Pyetje të shpeshta

Të përshtatshme: Veshje ESD · Bluza polo ESD · Mirëmbajtja e veshjeve ESD

Shihni fletën teknike (faqe interneti, në gjermanisht)

Variantet

XS / Gri e çelët / 1 copë	DSWL35210
S / Gri e çelët / 1 copë	DSWL35212
M / Gri e çelët / 1 copë	DSWL35272
L / Gri e çelët / 1 copë	DSWL35275
XL / Gri e çelët / 1 copë	DSWL35278
XXL / Gri e çelët / 1 copë	DSWL35279
3XL / Gri e çelët / 1 copë	DSWL35280
4XL / Gri e çelët / 1 copë	DSWL35281
5XL / Gri e çelët / 1 copë	DSWL35282

Hartuar nga të dhënat e produktit. Kjo fletë nuk zëvendëson një certifikatë testimi. Dokumentet origjinale kanë përparësi.