
Tehnički list proizvoda

ESD komplet podne podloge sa drukericama, siv

SR | 2026-11-12



Brojevi artikala: 6 · pogledajte tabelu varijanti

Sivi ESD komplet podne podloge sa drukericama, debljine 3,5 mm, glatke površine i protivklizne zaštite R10. Obloga usporava gorenje prema B1, pogodna je za veliko opterećenje i dostupna u formatima od 0,9 x 1,2 m do 3 x 1,2 m.

Opis

Komplet čini podne površine na radnim mestima disipativnim i može se preko drukerica direktno priključiti na uzemljenje.

Obloga ima površinsku otpornost (Rpp) od 10^6 do 10^7 Ω i glatku površinu. Protivklizna je prema R10, toplotno izolaciona i usporava gorenje sa klasifikacijom B1. Debljina iznosi 3,5 mm.

Preko drukerica komplet se povezuje sa kablom za uzemljenje. Postavljanje se vrši lepljenjem provodljivim ESD lepkom. Svi formati su široki 1,2 m, a dužina iznosi od 0,9 m do 3 m.

Tipična područja primene

- Radna mesta sa velikim opterećenjem
- Proizvodne linije u elektronici
- Ispitna i montažna područja
- Prostorije bez neprekidnog ESD poda

Na šta treba da obratite pažnju pri izboru

- Format: širina 1,2 m, dužina prema radnom mestu između 0,9 m i 3 m.
- Postavljanje: planirati lepljenje provodljivim ESD lepkom.
- Zaštita od požara: usporava gorenje, klasifikacija B1.
- Protivklizna zaštita: R10 za siguran stav i hod.

Tehnički podaci

Varijante	6 (brojevi artikala vidi tabelu)
Površinska otpornost (Rpp)	10^6 - 10^7 Ω
Debljina	3,5 mm
Struktura površine	glatka
Svojstva obloge	usporava gorenje, glatka, protivklizna, toplotno izolaciona
Protivklizna zaštita	R10
Čišćenje	koristiti odgovarajuća ESD sredstva za čišćenje
Dalji podaci	Pogodno za veliko opterećenje · Postavljanje: lepljenje provodljivim ESD lepkom · Antiflame: B1
Nabavka	na upit, ponuda sa cenom i pakovanjem

Napomene o primeni

Zalepite podloge provodljivim ESD lepkom i priključite ih preko drukerica na tačku uzemljenja. Čistite glatku površinu odgovarajućim ESD sredstvima za čišćenje.

Česta pitanja

Odgovarajuće: ESD podloge i obloge za sto · Svi ESD artikli · Osnove ESD-a

Pogledajte tehnički list (veb-stranica, na nemačkom)

Varijante

Format	Broj artikla
0,9 x 1,2 m	DSWL91873
1,2 x 1,2 m	DSWL91874
1,5 x 1,2 m	DSWL91875
2 x 1,2 m	DSWL91876
2,5 x 1,2 m	DSWL91877
3 x 1,2 m	DSWL91878

Sastavljeno prema podacima o proizvodu. Ovaj list ne zamenjuje potvrdu o ispitivanju. Merodavni su originalni dokumenti.