Tehnički list proizvoda

ESD merna sonda, kontraelektroda, 150 x 150 mm

SR | 2026-11-12



Broj artikla: DSWL73790

Kontraelektroda kao ESD merna sonda od 150 x 150 mm za merenja otpornosti na površinama. Čini drugu kontaktnu tačku kada materijale ispitujete između dve elektrode.

Opis

Kontraelektroda služi kao drugi, površinski kontakt pri merenjima otpornosti na ESD materijalima.

Kod mnogih ESD merenja merna struja teče između dve elektrode kroz materijal. Kontraelektroda pritom ostvaruje definisan, površinski kontakt.

Sonda prema katalogu ima dimenzije 150 x 150 mm. O materijalu i priključku podaci ne sadrže dalje navode; oznaka varijante nije jednoznačna. Detalje razjašnjavamo sa Vama pre ponude.

Tipična područja primene

• Merenja na radnim površinama i podlogama

• Ispitivanje ambalažnog materijala

• Zapreminska otpornost ravnih materijala

• Laboratorijska ispitivanja pri prijemu robe

Na šta treba da obratite pažnju pri izboru

• Površina: kontraelektroda ima dimenzije 150 x 150 mm.

• Priključak: proverite vezu sa Vašim mernim uređajem.

• Merni zadatak: razjasnite koji raspored elektroda zahteva Vaš postupak.

• Kombinacija: koristi se zajedno sa odgovarajućom mernom elektrodom.

Tehnički podaci

Broj artikla	DSWL73790
Nabavka	na upit, ponuda sa cenom i pakovanjem

Napomene o primeni

Uzorak i elektrodu položite ravno kako bi kontakt postojao preko cele površine. Kontaktnu površinu očistite pre svake serije merenja.

Česta pitanja

Odgovarajuće: ESD merna i ispitna oprema · Svi ESD artikli · Osnove ESD-a

Pogledajte tehnički list (veb-stranica, na nemačkom)

Varijante

Izvedba	Broj artikla
1x 4 · 150 x 150 mm	DSWL73790

Sastavljeno prema podacima o proizvodu. Ovaj list ne zamenjuje potvrdu o ispitivanju. Merodavni su originalni dokumenti.