Tehnički list proizvoda

ESD polo majica 150 g/m² sa džepom na grudima | plava

SR | 2026-11-12



Brojevi artikala: DSWL42149, DSWL42150, DSWL42151, DSWL42152, DSWL42153, DSWL42154, DSWL42155, DSWL42156, DSWL43825

ESD polo majica sa džepom na grudima u plavoj boji: 150 g/m², kragna, lajsna sa dugmadima i džep na grudima. Tkanina od 96 % pamuka, 4 % karbonskih vlakana. Dostupna u veličinama od XS do 5XL. Za montažu, ispitivanje i servis u ESD zonama. Otpor odvođenja od 10^5 do 10^7 Ω (podatak proizvođača).

Opis

ESD polo majica, plava: ESD odeća za proizvodnju elektronike, montažu i ispitivanje.

Polo majica kombinuje klasičan kroj sa grudnim džepom i lajsnom sa dugmadima sa provodljivim karbonskim vlaknima u tkanini. Pogodna je kao lakša alternativa radnom mantilu ili kao osnova ispod njega, kada je u ESD zoni poželjna jedinstvena timska odeća.

Tkanina ima masu od 150 g/m² i sastoji se od 96 % pamuka i 4 % karbonskih vlakana. Proizvođač navodi otpor odvođenja od 10^5 do 10^7 Ohm. Dostupna je u veličinama od XS do 5XL.

ESD odeća deluje samo zajedno sa uzemljenjem osobe. Zato u plan uključite narukvicu ili traku za uzemljenje pete i disipativni pod.

Tipična područja primene

- Proizvodnja elektronike i montaža sklopova
- Ispitno polje, servis i održavanje
- Laboratorija, razvoj i izrada prototipova
- Skladište i prijem robe u EPA oblastima
- Jedinstvena timska odeća u ESD zoni

Na šta treba da obratite pažnju pri izboru

- Gramatura tkanine: veća gramatura znači deblju tkaninu; birajte prema klimi u prostoriji i trajanju nošenja.
- Veličina: veličine su navedene na stranici proizvoda; kod opremanja tima isplati se unapred napraviti pregled veličina.
- Standard i otpor odvođenja: podatke proizvođača naći ćete u tehničkom listu.
- Održavanje: pridržavajte se uputstava za pranje, redovno proveravajte ESD svojstva.

Tehnički podaci

Brojevi artikala	DSWL42149, DSWL42150, DSWL42151, DSWL42152, DSWL42153, DSWL42154, DSWL42155, DSWL42156, DSWL43825
Boja	Plavi
Veličine	XS do 5XL
Gramatura	150 g/m²
Materijal	96 % pamuk, 4 % karbonsko vlakno
Otpor odvođenja (podatak proizvođača)	10^5 do 10^7 Ohm
Standard (podatak proizvođača)	DIN EN 61340-5-1
Pakovanje	1 kom

Napomene o primeni

ESD odeća deluje samo u uzemljenom sistemu: korisnik i radno mesto moraju biti povezani preko narukvice ili trake za uzemljenje pete i disipativnog poda. Vrednosti, veličine i uputstva za održavanje navedeni su u tehničkom listu.

Česta pitanja

Uz to odgovara: ESD odeća · ESD majice · Održavanje ESD odeće

Pogledajte tehnički list (veb-stranica, na nemačkom)

Varijante

XS / Plavi / 1 kom	DSWL42149
S / Plavi / 1 kom	DSWL42150
M / Plavi / 1 kom	DSWL42151
L / Plavi / 1 kom	DSWL42152
XL / Plavi / 1 kom	DSWL42153
XXL / Plavi / 1 kom	DSWL42154
3XL / Plavi / 1 kom	DSWL42155
4XL / Plavi / 1 kom	DSWL42156
5XL / Plavi / 1 kom	DSWL43825

Sastavljeno prema podacima o proizvodu. Ovaj list ne zamenjuje potvrdu o ispitivanju. Merodavni su originalni dokumenti.