Produktdatablad

ESD-golvbeläggning, rullvara, mörkgrå, 3,5 mm

SV | 2026-11-12



Artikelnummer: DSWL87669 - DSWL87668 (2 varianter)

Mörkgrå ESD-golvbeläggning som rullvara i 3,5 mm tjocklek. Rullarna är 10 m långa och 1200 eller 1500 mm breda. För avledande golvytor i tillverkning, laboratorium och lager.

Beskrivning

Den mörkgrå rullbeläggningen gör stora golvytor avledande och utgör basen för en ESD-skyddszon.

I en ESD-skyddszon ingår golvet i avledningsvägen: Personer med ESD-skodon för över laddning via beläggningen till jord. Rullvara täcker större ytor med få skarvar.

Utförandet i 3,5 mm tjocklek är den kraftigare varianten i den här beläggningsgruppen. Med 1200 eller 1500 mm bredd och 10 m längd per rulle går antalet banor lätt att anpassa till rummet. Den mörkgrå kulören är okänslig i det dagliga arbetet.

Typiska användningsområden

• Elektroniktillverkning och bestyckning

• Kontroll- och reparationsområden

• Lager för elektrostatiskt känsliga komponenter

• Laboratorier och verkstäder

Vad du bör tänka på vid valet

• Bredd: 1200 eller 1500 mm, beroende på rumsbredd och önskat läge för skarvarna.

• Tjocklek: 3,5 mm för områden med hårdare användning.

• Jordning: Anslut alltid beläggningen till en jordningspunkt, till exempel med jordningsband eller jordningskabel.

Tekniska uppgifter

Varianter	2 (artikelnummer, se tabell)
Beställning	på förfrågan, offert med pris och förpackningsenhet

Anvisningar för användning

Planera golvets jordning före läggningen och kontrollera avledningen på den färdiga ytan. Personer bör bära ESD-skodon för att golvet ska fungera. Den allmänna ramen för ESD-skyddszoner anges i IEC 61340-5-1.

Vanliga frågor

Passar till: ESD-bordsmattor och beläggningar · Alla ESD-artiklar · ESD-grunder

Visa datablad (webbsida, tyska)

Varianter

Utförande	Artikelnummer
3,5 mm · 1200 mm · 10 m	DSWL87669
3,5 mm · 1500 mm · 10 m	DSWL87668

Sammanställt utifrån produktinformationen. Detta datablad ersätter inte ett provningsintyg. Originalhandlingarna gäller.